



Guía del usuario

EventBridge Planificador



EventBridge Planificador: Guía del usuario

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es EventBridge Scheduler?	1
Características principales de Scheduler EventBridge	1
Acceder al Scheduler EventBridge	2
Configuración	3
Inscríbese en AWS	3
Creación de un usuario de IAM	3
Usar políticas administradas por	4
Configurar el rol de ejecución	5
Configurar un destino	9
Sigüientes pasos	12
Introducción	13
Requisitos previos	14
Uso de la consola	14
Usando el AWS CLI	18
Uso de la SDKs	18
Sigüientes pasos	20
Tipos de programaciones	21
Programaciones basadas en frecuencia	22
Sintaxis	22
Ejemplos	22
Programaciones basadas en cron	23
Sintaxis	23
Ejemplos	24
Programación única	25
Sintaxis	25
Ejemplos	25
Zonas horarias	26
Horario de verano	26
Administrar una programación	28
Cambiar el estado de la programación	29
Configuración de ventanas de tiempo flexibles	30
Configuración de un DLQ	31
Crear una SQS cola en Amazon	32
Configurar permisos de rol de ejecución	33

Especificar una política de cola de mensajes fallidos	33
Recuperar el evento de mensajes fallidos	35
Eliminar una programación	37
Eliminación tras la finalización de la programación	38
Eliminación manual	39
Sigüientes pasos	40
Administrar un grupo de programaciones	41
Crear un grupo de programaciones	42
Paso uno: Crear un nuevo grupo de programaciones	42
Asociar una programación	43
Eliminar un grupo de programaciones	45
Recursos relacionados	47
Gestión de destinos	48
Uso de destinos basados en plantillas	49
Amazon SQS SendMessage	50
Lambda Invoke	52
Step Functions StartExecution	54
Uso de destinos universales	56
Acciones no admitidas	56
Ejemplos	57
Agregar atributos de contexto	59
Sigüientes pasos	60
Seguridad	61
Administración del acceso	61
Público	62
Autenticación con identidades	63
Administración de acceso mediante políticas	66
Integración con IAM	69
Uso de políticas basadas en identidades	76
Prevención del suplente confuso	87
Resolución de problemas	89
Protección de los datos	91
Cifrado en reposo	92
Cifrado en tránsito	101
Validación de conformidad	101
Resiliencia	103

Seguridad de infraestructuras	103
Monitorización y métricas	104
Monitorización con CloudWatch	104
Términos	105
Dimensiones	105
Acceder a las métricas de	106
Lista de métricas	106
Métricas de uso	112
Supervisión con registros CloudTrail	114
EventBridge Información sobre el programador en CloudTrail	114
Descripción de las entradas del archivo de registro del EventBridge Scheduler	115
Cuotas	116
Solución de problemas de cuotas	124
ServiceQuotaExceededException	124
Historial de documentos	126
.....	cxxix

¿Qué es Amazon EventBridge Scheduler?

Amazon EventBridge Scheduler es un programador sin servidor que le permite crear, ejecutar y gestionar tareas desde un servicio gestionado centralizado. Con un alto grado de escalabilidad, EventBridge Scheduler le permite programar millones de tareas que pueden invocar más de 270 AWS servicios y más de 6000 operaciones. API Sin necesidad de aprovisionar y administrar la infraestructura, ni de integrarla con varios servicios, EventBridge Scheduler le brinda la capacidad de entregar cronogramas a escala y reducir los costos de mantenimiento.

EventBridge Scheduler realiza sus tareas de manera confiable, con mecanismos integrados que ajustan sus cronogramas en función de la disponibilidad de los objetivos posteriores. Con EventBridge Scheduler, puedes crear planificaciones utilizando expresiones cron y rate para patrones recurrentes, o configurar invocaciones únicas. Puede configurar intervalos de tiempo flexibles para la entrega, definir límites de reintentos y establecer el tiempo máximo de retención para activadores fallidos.

Temas

- [Características principales de Scheduler EventBridge](#)
- [Acceder al Scheduler EventBridge](#)

Características principales de Scheduler EventBridge

EventBridge Scheduler ofrece las siguientes funciones clave que puede utilizar para configurar los objetivos y escalar sus horarios.

- **Objetivos con plantillas:** EventBridge Scheduler admite objetivos con plantillas para realizar operaciones comunes API con Amazon, SQS Amazon, SNS Lambda y. EventBridge Con los objetivos predefinidos, puede configurar sus horarios rápidamente mediante la consola del programador, el EventBridge programador o el EventBridge . SDK AWS CLI
- **Objetivos universales:** el EventBridge programador proporciona un parámetro de objetivo universal (UTP) que puede utilizar para crear activadores personalizados que se dirijan a más de 270 AWS servicios y más de 6000 API operaciones de forma programada. Con UTP él, puede configurar sus activadores personalizados mediante la consola del EventBridge programador, el EventBridge programador SDK o el. AWS CLI

- **Ventanas de tiempo flexibles:** el EventBridge Scheduler admite ventanas de tiempo flexibles, lo que le permite dispersar sus cronogramas y mejorar la confiabilidad de sus activadores para casos de uso que no requieren una invocación de objetivos programada y precisa.
- **Reintentos:** el EventBridge programador proporciona la entrega de at-least-once eventos a los objetivos, lo que significa que al menos una entrega se realiza correctamente con una respuesta del objetivo. EventBridge El programador te permite establecer el número de reintentos de tu programa para una tarea fallida. EventBridge El programador vuelve a intentar las tareas fallidas con retraso para mejorar la fiabilidad de la programación y garantizar que los objetivos estén disponibles.

Acceder al Scheduler EventBridge

Puede utilizar el EventBridge Programador a través de la EventBridge consola, el EventBridge Programador SDK AWS CLI, el o directamente mediante el Programador. EventBridge API

Configuración de Amazon EventBridge Scheduler

Antes de poder utilizar EventBridge Scheduler, debe completar los siguientes pasos.

Temas

- [Inscríbese en AWS](#)
- [Creación de un usuario de IAM](#)
- [Usar políticas administradas por](#)
- [Configurar el rol de ejecución](#)
- [Configurar un destino](#)
- [Sigüientes pasos](#)

Inscríbese en AWS

Si no tiene una Cuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirte a una Cuenta de AWS

1. Abrir <https://portal.aws.amazon.com/billing/registro>.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en una Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWS se crea uno. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [tareas que requieren acceso de usuario raíz](#).

Creación de un usuario de IAM

Para crear un usuario administrador, elija una de las siguientes opciones.

Elegir una forma de administrar el administrador	Para	Haga esto	También puede
En IAM Identity Center (recomendado)	<p>Usar credenciales a corto plazo para acceder a AWS.</p> <p>Esto se ajusta a las prácticas recomendadas de seguridad . Para obtener información sobre las prácticas recomendadas, consulte las prácticas recomendadas de seguridad IAM en la Guía del IAM usuario.</p>	<p>Siga las instrucciones en Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .</p>	<p>Configure el acceso mediante programación configurando el AWS CLI que se utilizará AWS IAM Identity Center en la Guía del AWS Command Line Interface usuario.</p>
En IAM (No recomendado)	<p>Usar credenciales a largo plazo para acceder a AWS.</p>	<p>Siga las instrucciones de la Guía IAM del usuario sobre cómo crear un usuario para el acceso IAM de emergencia.</p>	<p>Configure el acceso mediante programación mediante la opción Administrar las claves de acceso para IAM los usuarios en la Guía del IAM usuario.</p>

Usar políticas administradas por

En el paso anterior, configuró un IAM usuario con las credenciales para acceder a sus AWS recursos. En la mayoría de los casos, para usar EventBridge Scheduler de forma segura,

le recomendamos que cree usuarios, grupos o roles independientes con solo los permisos necesarios para usar EventBridge Scheduler. EventBridge Scheduler admite las siguientes políticas administradas para los casos de uso más comunes.

- [the section called “AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess”](#)— Otorga acceso completo a EventBridge Scheduler mediante la consola y el API
- [the section called “AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess”](#)— Otorga acceso de solo lectura al Scheduler. EventBridge

Puede adjuntar estas políticas gestionadas a sus IAM directores de la misma manera que adjuntó la AdministratorAccess política en el paso anterior. Para obtener más información sobre la administración del acceso a EventBridge Scheduler mediante políticas basadas en la identidadIAM, consulte [the section called “Uso de políticas basadas en identidades”](#)

Configurar el rol de ejecución

Una función de ejecución es una IAM función que EventBridge Scheduler asume para interactuar con otras Servicios de AWS personas en su nombre. Debe adjuntar políticas de permisos a esta función para que el EventBridge programador pueda acceder a los objetivos.

También puede crear una nueva función de ejecución cuando utilice la consola para [crear una nueva programación](#). Si utilizas la consola, EventBridge Scheduler crea un rol en tu nombre con permisos en función del destino que elijas. Cuando EventBridge Scheduler crea un rol para ti, la política de confianza del rol incluye [claves de condición](#) que limitan los directores que pueden asumir el rol en tu nombre. Esto protege contra el posible [problema de seguridad del suplente adjunto](#).

En los siguientes pasos se describe cómo crear un nuevo rol de ejecución y cómo conceder a EventBridge Scheduler acceso para invocar un objetivo. En este tema se describen los permisos para los destinos basados en plantillas más populares. Para obtener información sobre cómo añadir permisos para otros destinos, consulte [the section called “Uso de destinos basados en plantillas”](#).

Para crear un rol de ejecución mediante AWS CLI

1. Copie la siguiente JSON política de asunción de roles y guárdela localmente comoScheduler-Execution-Role.json. Esta política de confianza permite a EventBridge Scheduler asumir el rol en tu nombre.

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "scheduler.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}

```

Important

Para configurar un rol de ejecución en un entorno de producción, recomendamos implementar medidas de seguridad adicionales para evitar errores del suplente confuso. Para obtener más información y una política de ejemplo, consulte [the section called “Prevención del suplente confuso”](#).

- Desde AWS Command Line Interface (AWS CLI), ingresa el siguiente comando para crear un nuevo rol. Sustituya *SchedulerExecutionRole* por el nombre que desee asignar a este rol.

```

$ aws iam create-role --role-name SchedulerExecutionRole --assume-role-policy-
document file://Scheduler-Execution-Role.json

```

Si todo va bien, obtendrá el siguiente resultado:

```

{
  "Role": {
    "Path": "/",
    "RoleName": "Scheduler-Execution-Role",
    "RoleId": "BR1L2DZK3K4CTL5ZF9EIL",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SchedulerExecutionRole",
    "CreateDate": "2022-03-10T18:45:01+00:00",
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": "scheduler.amazonaws.com"
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
    ]
  }
}

```

3. Para crear una nueva política que permita a EventBridge Scheduler invocar un destino, elija uno de los siguientes destinos comunes. Copie la política de JSON permisos y guárdela localmente como un `.json` archivo.

Amazon SQS – SendMessage

Lo siguiente permite a EventBridge Scheduler activar la `sqs:SendMessage` acción en todas las SQS colas de Amazon de tu cuenta.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Amazon SNS – Publish

Lo siguiente permite a EventBridge Scheduler convocar la `sns:Publish` acción en todos los SNS temas de Amazon de tu cuenta.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],

```

```

        "Effect": "Allow",
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }

```

Lambda – Invoke

Lo siguiente permite a EventBridge Scheduler ejecutar la `lambda:InvokeFunction` acción en todas las funciones de Lambda de su cuenta.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

4. Ejecute el siguiente comando para crear la nueva política de permisos. Sustituya *PolicyName* por el nombre que desee asignar a esta política.

```

$ aws iam create-policy --policy-name PolicyName --policy-document file://
PermissionPolicy.json

```

Si todo va bien, obtendrá el siguiente resultado. Tenga en cuenta la política. ARN ARNUtilízala en el siguiente paso para vincular la política a nuestra función de ejecución.

```

{
  "Policy": {
    "PolicyName": "PolicyName",
    "CreateDate": "2022-03-01T19:31:18.620Z",
    "AttachmentCount": 0,
    "IsAttachable": true,
    "PolicyId": "ZXR6A36LTYANPAI7NJ5UV",
    "DefaultVersionId": "v1",
    "Path": "/",
  }
}

```

```
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/PolicyName",
    "UpdateDate": "2022-03-01T19:31:18.620Z"
  }
}
```

5. Ejecute el siguiente comando para adjuntar la política a su rol de ejecución. *your-policy-arn* Sustitúyala por la política que creaste en el paso anterior. Sustituya *SchedulerExecutionRole* por el nombre de su rol de ejecución.

```
$ aws iam attach-role-policy --policy-arn your-policy-arn --role-
name SchedulerExecutionRole
```

La operación `attach-role-policy` no devuelve una respuesta en la línea de comandos.

Configurar un destino

Antes de crear una EventBridge programación del Scheduler, necesita al menos un objetivo para que la programación la invoque. Puedes usar un AWS recurso existente o crear uno nuevo. Los siguientes pasos muestran cómo crear una nueva SQS cola de Amazon estándar con AWS CloudFormation.

Para crear una nueva SQS cola de Amazon

1. Copia la siguiente JSON AWS CloudFormation plantilla y guárdala localmente como `SchedulerTargetSQS.json`.

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Resources": {
    "MyQueue": {
      "Type": "AWS::SQS::Queue",
      "Properties": {
        "QueueName": "MyQueue"
      }
    }
  },
  "Outputs": {
    "QueueName": {
      "Description": "The name of the queue",
      "Value": {
```

```

        "Fn::GetAtt": [
            "MyQueue",
            "QueueName"
        ]
    },
    "QueueURL": {
        "Description": "The URL of the queue",
        "Value": {
            "Ref": "MyQueue"
        }
    },
    "QueueARN": {
        "Description": "The ARN of the queue",
        "Value": {
            "Fn::GetAtt": [
                "MyQueue",
                "Arn"
            ]
        }
    }
}
}
}
}
}

```

- Desde AWS CLI, ejecute el siguiente comando para crear una AWS CloudFormation pila a partir de la Scheduler-Target-SQS.json plantilla.

```
$ aws cloudformation create-stack --stack-name Scheduler-Target-SQS --template-body file://Scheduler-Target-SQS.json
```

Si todo va bien, obtendrá el siguiente resultado:

```
{
  "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/Scheduler-Target-SQS/1d2af345-a121-12eb-abc1-012e34567890"
}
```

- Ejecute el siguiente comando para ver la información resumida de la AWS CloudFormation pila. Esta información incluye el estado de la pila y los resultados especificados en la plantilla.

```
$ aws cloudformation describe-stacks --stack-name Scheduler-Target-SQS
```

Si se ejecuta correctamente, el comando crea la SQS cola de Amazon y devuelve el siguiente resultado:

```
{
  "Stacks": [
    {
      "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/Scheduler-Target-SQS/1d2af345-a121-12eb-abc1-012e34567890",
      "StackName": "Scheduler-Target-SQS",
      "CreationTime": "2022-03-17T16:21:29.442000+00:00",
      "RollbackConfiguration": {},
      "StackStatus": "CREATE_COMPLETE",
      "DisableRollback": false,
      "NotificationARNs": [],
      "Outputs": [
        {
          "OutputKey": "QueueName",
          "OutputValue": "MyQueue",
          "Description": "The name of the queue"
        },
        {
          "OutputKey": "QueueARN",
          "OutputValue": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:MyQueue",
          "Description": "The ARN of the queue"
        },
        {
          "OutputKey": "QueueURL",
          "OutputValue": "https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue",
          "Description": "The URL of the queue"
        }
      ],
      "Tags": [],
      "EnableTerminationProtection": false,
      "DriftInformation": {
        "StackDriftStatus": "NOT_CHECKED"
      }
    }
  ]
}
```


Más adelante en esta guía, utilizarás el valor for QueueARN para configurar la cola como destino de Scheduler. EventBridge

Siguientes pasos

Cuando hayas completado el paso de configuración, usa la guía de [introducción](#) para crear tu primer EventBridge programador de Scheduler e invocar un objetivo.

Cómo empezar con EventBridge Scheduler

En este tema se describe la creación de un nuevo EventBridge horario del Scheduler. Usas la consola de EventBridge Scheduler, AWS Command Line Interface (AWS CLI), o AWS SDKs para crear una programación con un objetivo de Amazon SQS con una plantilla. A continuación, configurará el registro, configurará los reintentos y establecerá un tiempo máximo de retención para las tareas fallidas. Tras crear la programación, verificará que la programación invoque correctamente el destino y envíe un mensaje a la cola de destino.

Note

Para seguir esta guía, le recomendamos que configure IAM los usuarios con los permisos mínimos requeridos descritos en [the section called “Uso de políticas basadas en identidades”](#). Tras crear y configurar un usuario, ejecute el siguiente comando para configurar sus credenciales de acceso. Necesitará su ID de clave de acceso y su clave de acceso secreta para configurar la AWS CLI.

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

Para obtener más información sobre las distintas formas de establecer las credenciales, consulte los [Ajustes de configuración y prioridad](#) en la Guía del usuario de la AWS Command Line Interface de la versión 2.

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Cree un horario mediante la consola de EventBridge Scheduler](#)
- [Crea un horario con el AWS CLI](#)
- [Cree un horario con el programador EventBridge SDKs](#)
- [Siguiendo pasos](#)

Requisitos previos

Antes de seguir los pasos de esta sección, debe hacer lo siguiente:

- Realizar las tareas que se describen en [Configuración](#)

Cree un horario mediante la consola de EventBridge Scheduler

Para crear un programa nuevo con la consola

1. [Inicie sesión en y AWS Management Console, a continuación, elija el siguiente enlace para abrir la sección EventBridge Programador de la EventBridge consola: https://us-west-2.console.aws.amazon.com/scheduler/¿inicio?región=us-west-2#home](https://us-west-2.console.aws.amazon.com/scheduler/¿inicio?región=us-west-2#home)

Note

Puedes cambiar de región Región de AWS utilizando el selector de regiones. AWS Management Console

2. En la página Programaciones, elija Crear programación.
3. En la página Especificar los detalles de la programación, en la sección Nombre y descripción de la programación, proceda del modo siguiente:
 - a. En Nombre de la programación, escriba un nombre para la programación. Por ejemplo, **MyTestSchedule**.
 - b. En Descripción: opcional, introduzca una descripción para su programación. Por ejemplo, **My first schedule**.
 - c. En Grupo de programaciones, elija un grupo de programaciones de las opciones de la lista desplegable. Si no ha creado ningún grupo de programaciones anteriormente, puede elegir el grupo default para su programación. Para crear un nuevo grupo de programaciones, seleccione el enlace para crear su propia programación en la descripción de la consola. Los grupos de programaciones se utilizan para añadir etiquetas a grupos de programaciones.
4. En la sección Patrón de programación, realice lo siguiente:
 - a. En Incidencia, elija una de las siguientes opciones de patrón. Las opciones de configuración cambian en función del patrón que seleccione.

- Programación única: una programación única invoca solo una vez un destino en la fecha y hora que especifique.

En Fecha y hora, introduzca una fecha válida en formato YYYY/MM/DD. A continuación, especifique una marca de tiempo en el formato hh:mm de 24 horas. Por último, elija una zona horaria de las opciones desplegadas.

- Programación recurrente: una programación recurrente invoca un destino a una velocidad que especifique mediante una expresión de frecuencia o de cron.


Elija una programación basada en cron para configurar una programación mediante una expresión cron. Para usar una expresión de frecuencia, elija una programación basada en frecuencia e introduzca un número positivo en Valor y, a continuación, elija una de las opciones desplegadas de Unidad.

Para obtener más información sobre el uso de expresiones de frecuencia y cron, consulte [Tipos de programaciones](#).

- b. En Intervalo de tiempo flexible, elija Apagado para desactivar la opción o elegir uno de los periodos de tiempo predefinidos de la lista desplegable. Por ejemplo, si elige 15 minutos y establece una programación recurrente para invocar su destino una vez cada hora, la programación se ejecuta 15 minutos después del inicio de cada hora.
5. Si eligió Programación recurrente en el paso anterior, en la sección Periodo de tiempo, especifique una zona horaria y, si lo desea, establezca una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de finalización para la programación. Una programación periódica sin fecha de inicio comenzará en cuanto se cree y esté disponible. Una programación periódica sin fecha de finalización seguirá invocando su destino indefinidamente.
 6. Elija Next (Siguiente).
 7. En la página Seleccionar destino, haga lo siguiente:
 - a. Selecciona objetivos con plantilla y elige un objetivoAPI. Para este ejemplo, elegiremos el objetivo con SQS SendMessage plantilla de Amazon.
 - b. En la SendMessage sección, para SQScola, elige una SQS cola de Amazon existente, por ARN ejemplo, `arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:TestQueue` de la lista desplegable. Para crear una nueva cola, selecciona Crear nueva SQS cola para ir a la consola de AmazonSQS. Cuando termines de crear una cola, vuelve a la consola del


EventBridge Scheduler y actualiza el menú desplegable. ARNAparece la nueva cola y se puede seleccionar.

- c. En Target, introduce la carga que deseas que EventBridge Scheduler entregue al objetivo. En este ejemplo, enviaremos el siguiente mensaje a la cola de destino: **Hello, it's EventBridge Scheduler.**
8. Seleccione Siguiente y, en la página Configuración (opcional), haga lo siguiente:
 9.
 - a. En la sección Estado de la programación, en Habilitar programación, active o desactive la característica con el interruptor. De forma predeterminada, el EventBridge programador habilita tu programación.
 - b. En la sección Acción tras la finalización de la programación, configura la acción que el EventBridge programador realizará una vez finalizada la programación:
 - Elija DELETE si desea que la programación se elimine automáticamente. Para programaciones únicas, esto ocurre después de que la programación invoca al destino una vez. En el caso de las programaciones recurrentes, esto ocurre después de la última invocación planificada de la programación. Para obtener más información acerca de la eliminación automática, consulte [the section called “Eliminación tras la finalización de la programación”](#).
 - Elija NONE o no un valor si no desea que EventBridge Scheduler realice ninguna acción una vez finalizada la programación.
 - c. En la sección Política de reintentos y cola de cartas sin salida (DLQ), en Política de reintentos, active Reintentar para configurar una política de reintentos para su programación. Con las políticas de reintentos, si un programa no puede invocar su objetivo, Scheduler vuelve a ejecutar el programa. EventBridge Si se encuentra configurado, debe establecer el tiempo máximo de retención y los reintentos máximos para la programación.
 - d. En el campo Duración máxima del evento (opcional), introduce el número máximo de horas y minutos que EventBridge Scheduler debe mantener sin procesar un evento.

 Note

El valor máximo es de 24 horas.

- e. En Máximo número de reintentos, introduce el número máximo de veces que EventBridge Scheduler reintentará la programación si el objetivo devuelve un error.

 Note

El valor máximo es 185 reintentos.

- f. Para Dead-letter queue (DLQ), elige una de las siguientes opciones:
- Ninguno: elija esta opción si no desea configurar un DLQ
 - Selecciona una SQS cola de Amazon en mi AWS cuenta como DLQ: elige esta opción, selecciona una cola ARN de la lista desplegable y configura DLQ la Cuenta de AWS misma en la que estás creando el horario.
 - Especificar una SQS cola de Amazon en otra AWS cuenta como DLQ: elige esta opción e introduce ARN la cola configurada como DLQ, si la cola está en otra. Cuenta de AWS Debe introducir la información exacta de la cola ARN para poder utilizar esta opción.
- g. En la sección de cifrado, selecciona Personalizar la configuración de cifrado (avanzada) para utilizar una KMS clave gestionada por el cliente para cifrar la entrada de destino. Si eliges esta opción, introduce una KMS clave existente ARN o selecciona Crear una AWS KMS clave para ir a la AWS KMS consola. Para obtener más información sobre cómo EventBridge Scheduler cifra los datos en reposo, consulte. [the section called “Cifrado en reposo”](#)
- h. Para Permisos, elija Usar el rol existente y, a continuación, seleccione el rol que creó durante el procedimiento de [configuración](#) en la lista desplegable. También puede elegir Ir a la IAM consola para crear un nuevo rol.

Si quieres que EventBridge Scheduler cree un nuevo rol de ejecución para ti, selecciona Crear un nuevo rol para este programa. A continuación, ingrese un nombre para el Nombre de rol. Si eliges esta opción, EventBridge Scheduler añadirá al rol los permisos necesarios para el objetivo creado con la plantilla.

10. Elija Next (Siguiente).
11. En la página de Revisar y crear una programación, revise los detalles de su programación. En cada sección, elija Editar para volver a ese paso y editar sus detalles.
12. Seleccione Crear programación para terminar de crear la nueva programación. Puede ver una lista de sus programaciones nuevas y existentes en la página Programaciones. En la columna Estado, verifique que su programación nueva se encuentre Habilitada.
13. Para comprobar que tu programación invoca el SQS objetivo de Amazon, abre la SQS consola de Amazon y haz lo siguiente:

- a. Elija la cola de destino de la lista de Colas.
- b. Seleccione Enviar y recibir mensajes.
- c. En la página Enviar y recibir mensajes, en Recibir mensajes, seleccione Sondeo de mensajes para recuperar los mensajes de prueba que su agenda envió a la cola de destino.

Crea un horario con el AWS CLI

El siguiente ejemplo muestra cómo usar el AWS CLI comando [create-schedule](#) para crear un horario de EventBridge Scheduler con un objetivo de Amazon SQS con plantilla. Reemplace los valores de los marcadores de posición de los siguientes parámetros por su información:

- `--name`: introduzca un nombre para el programa.
- `RoleArn`— Introduzca el rol ARN de ejecución que desee asociar al cronograma.
- `Arn`: introduzca el ARN para el objetivo. En este caso, el objetivo es una SQS cola de Amazon.
- `Entrada`: introduce un mensaje que EventBridge Scheduler envíe a la cola de destino.

```
$ aws scheduler create-schedule --name sqs-templated-schedule --schedule-expression  
'rate(5 minutes)' \  
--target '{"RoleArn": "ROLE_ARN", "Arn": "QUEUE_ARN", "Input": "TEST_PAYLOAD" }' \  
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }'
```

Cree un horario con el programador EventBridge SDKs

En el siguiente ejemplo, utilizas el EventBridge Scheduler SDKs para crear un horario de EventBridge Scheduler con un objetivo de Amazon SQS con una plantilla.

Example Python SDK

```
import boto3  
scheduler = boto3.client('scheduler')  
  
flex_window = { "Mode": "OFF" }  
  
sqs_templated = {  
    "RoleArn": "<ROLE_ARN>",  
    "Arn": "<QUEUE_ARN>",
```

```
"Input": "Message for scheduleArn: '<aws.scheduler.schedule-arn>', scheduledTime:
'<aws.scheduler.scheduled-time>'
}

scheduler.create_schedule(
    Name="sqs-python-templated",
    ScheduleExpression="rate(5 minutes)",
    Target=sqs_templated,
    FlexibleTimeWindow=flex_window)
```

Example Java SDK

```
package com.example;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.SchedulerClient;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.model.*;

public class MySchedulerApp {

    public static void main(String[] args) {

        final SchedulerClient client = SchedulerClient.builder()
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        Target sqsTarget = Target.builder()
            .roleArn("<ROLE_ARN>")
            .arn("<QUEUE_ARN>")
            .input("Message for scheduleArn: '<aws.scheduler.schedule-arn>',
scheduledTime: '<aws.scheduler.scheduled-time>'")
            .build();

        CreateScheduleRequest createScheduleRequest = CreateScheduleRequest.builder()
            .name("<SCHEDULE_NAME>")
            .scheduleExpression("rate(10 minutes)")
            .target(sqsTarget)
            .flexibleTimeWindow(FlexibleTimeWindow.builder()
                .mode(FlexibleTimeWindowMode.OFF)
                .build())
            .build();
```



```
    client.createSchedule(createScheduleRequest);
    System.out.println("Created schedule with rate expression and an Amazon SQS
templated target");
  }
}
```

Siguientes pasos

- Para obtener más información sobre la gestión de la programación mediante la consola o el EventBridge programadorSDK, consulte [Administrar una programación](#). AWS CLI
- Para obtener más información sobre cómo configurar los destinos basados en plantillas y obtener información sobre cómo utilizar el parámetro de destino universal, consulte [Gestión de destinos](#).
- Para obtener más información sobre los tipos de datos y API las operaciones del EventBridge programador, consulte la referencia del [EventBridge programador API](#).

Tipos de programación en EventBridge Scheduler

En el siguiente tema se describen los distintos tipos de horarios que admite Amazon EventBridge Scheduler, así como la forma en que EventBridge Scheduler gestiona el horario de verano y la programación en diferentes zonas horarias. Al configurar su programación, puede elegir entre tres tipos de programación: basada en frecuencia, cronológica y única.

Tanto las programaciones basadas en frecuencia como las basadas en cron son programaciones recurrentes. Para configurar cada tipo de programación periódica, utilice una expresión de programación para el tipo de programación que desee configurar y especificando una zona horaria en la que EventBridge Scheduler evalúe la expresión.

Una programación única es una programación que invoca solo una vez un destino. Para configurar una programación única, especifique la hora, la fecha y la zona horaria en la que EventBridge Scheduler evalúa la programación.

Note

Todos los tipos de horarios del EventBridge Scheduler invocan sus objetivos con una precisión de 60 segundos. Esto significa que si estableces tu horario para que se ejecute `1:00`, invocará el objetivo API entre `1:00:00` y `1:00:59`, suponiendo que no se haya establecido un intervalo de tiempo flexible.

Utilice las siguientes secciones para obtener información sobre cómo configurar las expresiones de programación para cada tipo de programación recurrente y cómo configurar una programación única en EventBridge Scheduler.

Temas

- [Programaciones basadas en frecuencia](#)
- [Programaciones basadas en cron](#)
- [Programación única](#)
- [Zonas horarias en Scheduler EventBridge](#)
- [EventBridge Horario de verano en Scheduler](#)

Programaciones basadas en frecuencia

Una programación basada en frecuencia comienza después de la fecha de inicio que usted especifique para su programa y se ejecuta a una frecuencia regular que usted defina hasta la fecha de finalización de la programación. Puede configurar los casos de uso de programaciones recurrentes más comunes mediante una programación basada en frecuencia. Por ejemplo, si quiere una programación que invoque su destino cada 15 minutos, una vez cada dos horas o una vez cada cinco días, puede usar una programación basada en frecuencia para lograrlo. Para configurar una programación basada en frecuencia, utilice una expresión de frecuencia.

Con las programaciones basadas en frecuencia, se utiliza la propiedad [StartDate](#) para establecer la primera ocurrencia de la programación. Si no proporciona una `StartDate` para una programación basada en frecuencia, su programación empezará a invocar el destino inmediatamente.

Las expresiones de frecuencia tienen dos campos obligatorios separados por un espacio en blanco, como se muestra a continuación.

Sintaxis

```
rate(value unit)
```

valor

Un número positivo.

unidad

La unidad de tiempo en la que quiere que su programación invoque su destino.

Entradas válidas: `minutes` | `hours` | `days`

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar las expresiones de tarifas con el AWS CLI `create-schedule` comando para configurar una programación basada en tasas. En este ejemplo, se crea una programación que se ejecuta cada cinco minutos y envía un mensaje a una SQS cola de Amazon, utilizando el tipo de `SqsParameters` destino con plantilla.

Como este ejemplo no establece un valor para el parámetro `--start-date`, la programación comienza a invocar su destino inmediatamente después de crearlo y activarlo.

```
$ aws scheduler create-schedule --schedule-expression 'rate(5 minutes)' --
name schedule-name \
--target '{"RoleArn": "role-arn", "Arn": "QUEUE_ARN", "Input": "TEST_PAYLOAD" }' \
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }
```

Programaciones basadas en cron

Una expresión cron crea un cronograma periódico detallado que se ejecuta a la hora específica que elijas. EventBridge El programador permite configurar horarios basados en cronogramas en la hora universal coordinada (UTC) o en la zona horaria que especifique al crear la programación. Con las programaciones basadas en cron, tiene más control sobre cuándo y con qué frecuencia se ejecuta su programación. Utilice planificaciones basadas en cronogramas cuando necesite una programación de periodicidad personalizada que no sea compatible con ninguna de las expresiones tarifarias de EventBridge Scheduler. Por ejemplo, puede crear un horario basado en cronómetros que se ejecute a las 8:00 a. m. del primer PST lunes de cada mes. Una programación basada en cron se configura mediante una expresión cron.

Una expresión cron consta de cinco campos obligatorios separados por espacios en blanco: minutos, horas day-of-month, mes y un campo opcional day-of-week, año, como se muestra a continuación.

Sintaxis

```
cron(minutes hours day-of-month month day-of-week year)
```

Campo	Valores	Caracteres comodín
Minutos	0-59	, - * /
Horas	0-23	, - * /
D ay-of-month	1-31	, - * ? / L W
Mes	1-12 o - JAN DEC	, - * /
D ay-of-week	1-7 o SUN - SAT	, - * ? L #
Año	1970-2199	, - * /

Caracteres comodín

- El carácter comodín , (coma) incluye valores adicionales. En el campo MesJAN,FEB, MAR incluye enero, febrero y marzo.
- El carácter comodín - (guion) especifica los intervalos. En el campo Día, 1-15 incluiría los días del 1 al 15 del mes especificado.
- El * (asterisco) incluye todos los valores del campo. En el campo Horas, * incluye cada hora. No puedes usar el asterisco (*) en Day-of-week los campos Day-of-month y. Si lo utiliza en uno, debe utilizar ? en el otro.
- El comodín / (barra inclinada) especifica incrementos. En el campo Minutos, puede escribir 1/10 para especificar cada décimo minuto, empezando desde el primer minuto de la hora (por ejemplo, los minutos 11, 21 y 31, etc.).
- El comodín ? (signo de interrogación) especifica uno u otro. En el Day-of-month campo puede escribir 7 y si cualquier día de la semana es aceptable, ¿puede escribir? en el Day-of-week campo.
- El comodín L en los campos Day-of-month o Day-of-week especifica el último día del mes o de la semana.
- El W comodín del Day-of-month campo especifica un día de la semana. En el Day-of-month campo, 3W especifica el día de la semana más cercano al tercer día del mes.
- El comodín # del Day-of-week campo especifica una instancia determinada del día de la semana especificado dentro de un mes. Por ejemplo, 3#2 sería el segundo martes del mes: el número 3 hace referencia al martes, ya que es el tercer día de la semana en el calendario anglosajón, mientras que 2 hace referencia al segundo día de ese tipo dentro de un mes.

Note

Si utiliza el carácter «#», solo puede definir una expresión en el day-of-week campo. Por ejemplo, "3#1,6#3" no es válido porque se interpreta como dos expresiones.

Ejemplos

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar las expresiones cron con el AWS CLI `create-schedule` comando para configurar una programación basada en cron. En este ejemplo, se crea un horario que se ejecuta a las 10:15 a. m. UTC +0 del último viernes de cada mes durante los años 2022 a 2023 y envía un mensaje a una SQS cola de Amazon, utilizando el tipo de destino con `plantillaSqsParameters`.

```
$ aws scheduler create-schedule --schedule-expression "cron(15 10 ? * 6L 2022-2023)" --
name schedule-name \
--target '{"RoleArn": "role-arn", "Arn": "QUEUE_ARN", "Input": "TEST_PAYLOAD" }' \
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }'
```

Programación única

Un programa único invocará a un objetivo solo una vez, en la fecha y hora que especifique mediante una fecha válida y una marca horaria. EventBridge El programador admite la programación en la hora universal coordinada (UTC) o en la zona horaria que especifique al crear la programación.

Note

Las programaciones únicas se siguen descontando de la cuota de la cuenta después de haber terminado de ejecutarse e invocar su destino. Le recomendamos que [elimine](#) sus programaciones únicas una vez que hayan terminado de ejecutarse.

Para configurar una programación única, utilice una expresión at. Una expresión de AT consta de la fecha y la hora en las que desea que EventBridge Scheduler invoque su horario, como se muestra a continuación.

Sintaxis

```
at(yyyy-mm-ddThh:mm:ss)
```

Al configurar una programación de una sola vez, el EventBridge programador ignora la programación StartDate y la EndDate que usted especifique para la programación.

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar las expresiones at con el AWS CLI create-schedule comando para configurar una programación única. En este ejemplo, se crea un horario que se ejecuta una vez entre las 13:00 y las UTC 8:00, el 20 de noviembre de 2022, y envía un mensaje a una SQS cola de Amazon utilizando el tipo de destino con plantillaSqsParameters.

```
$ aws scheduler create-schedule --schedule-expression "at(2022-11-20T13:00:00)" --
name schedule-name \
```

```
--target '{"RoleArn": "role-arn", "Arn": "QUEUE_ARN", "Input": "TEST_PAYLOAD" }' \  
--schedule-expression-timezone "America/Los_Angeles"  
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }'
```

Zonas horarias en Scheduler EventBridge

EventBridge El programador permite configurar programaciones únicas y basadas en cronogramas en cualquier zona horaria que especifiques. EventBridge El programador utiliza la [base de datos de zonas horarias](#) mantenida por la Autoridad de Números Asignados de Internet (). IANA

Con el AWS CLI, puede establecer la zona horaria en la que desea que EventBridge Scheduler evalúe su programación mediante el `--schedule-expression-timezone` parámetro. Por ejemplo, el siguiente comando crea un horario basado en cronómetros que invoca un SQS SendMessage objetivo de Amazon con plantilla en América/New_York todos los días a las 8:30 a. m.

```
$ aws scheduler create-schedule --schedule-expression "cron(30 8 * * ? *)" --name  
schedule-in-est \  
  --target '{"RoleArn": "role-arn", "Arn": "QUEUE_ARN", "Input": "This schedule runs  
in the America/New_York time zone." }' \  
  --schedule-expression-timezone "America/New_York"  
  --flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }'
```

EventBridge Horario de verano en Scheduler

EventBridge El programador ajusta automáticamente tu horario al horario de verano. Cuando la hora se adelanta en primavera, si una expresión cron cae en una fecha y hora inexistentes, se omite la invocación de la programación. Cuando la hora se atrasa en otoño, la programación se ejecuta solo una vez y no repite su invocación. Las siguientes invocaciones se producen con normalidad en la fecha y hora especificadas.

EventBridge El programador ajusta tu horario en función de la zona horaria que especifiques al crear el horario. Si configura una programación en America/New_York, la programación se ajusta cuando cambia la hora en esa zona horaria, mientras que una programación en America/Los_Angeles se ajusta tres horas después, cuando cambia la hora en la costa oeste.

En el caso de las programaciones basadas en frecuencia que utilizan days como unidad, por ejemplo `rate(1 days)`, days representa una duración de 24 horas en el reloj. Esto significa que cuando el horario de verano hace que un día se reduzca a 23 horas o se amplíe a 25 horas,

EventBridge Scheduler seguirá evaluando la expresión de la tasa 24 horas después de la última invocación del horario.

 Note

Según las normas y reglamentos locales, algunas zonas horarias no aplican el horario de verano. Si crea un horario en una zona horaria que no respeta el horario de verano, EventBridge Scheduler no ajustará su horario. Los ajustes del horario de verano no se aplican a los horarios en el horario universal coordinado (). UTC

Ejemplo

Considere un escenario en el que se crea una programación utilizando la siguiente expresión cron en America/Los_Angeles: `cron(30 2 * * ? *)`. Esta programación se ejecuta todos los días a las 2:30 h en la zona horaria especificada.

- Adelantamiento: cuando en primavera se adelanta la hora de la 1:59 a. m. a las 3:00 a. m., EventBridge Scheduler omite la invocación del horario de ese día y vuelve a ejecutar el horario normal al día siguiente.
- Alternativa: cuando el tiempo retrocede en otoño entre las 2:59 a.m. y las 2:00 a.m., EventBridge Scheduler ejecuta el horario solo una vez a las 2:30 a.m. antes de que se produzca el cambio, pero no repite la invocación del horario nuevamente a las 2:30 a.m. después del cambio de hora.

Administrar una programación en EventBridge Scheduler

Un cronograma es el recurso principal que se crea, configura y administra con Amazon EventBridge Scheduler.

Cada programación tiene una expresión de programación que determina cuándo y con qué frecuencia se ejecuta la programación. EventBridge Scheduler admite tres tipos de programaciones: tarifarias, temporales y únicas. Para obtener más información acerca de los diferentes tipos de programación, consulte [Tipos de programaciones](#).

Al crear una programación, se configura un destino para que la programación la invoque. Un objetivo es una API operación a la que EventBridge Scheduler llama en tu nombre cada vez que se ejecuta tu programación. EventBridge Scheduler admite dos tipos de objetivos: los objetivos con plantillas que se refieren a API operaciones comunes en un grupo principal de servicios, y el parámetro de destino universal (UTP), que se puede utilizar para llamar a más de 6000 operaciones en más de 270 servicios. Para obtener más información acerca de la configuración de destinos, consulte [Gestión de destinos](#).

Puede configurar la forma en que su programación gestiona los errores cuando EventBridge Scheduler no puede entregar un evento correctamente a un destino mediante dos mecanismos principales: una política de reintentos y una cola de espera (DLQ). Una política de reintentos determina el número de veces que el EventBridge programador debe volver a intentar un evento fallido y cuánto tiempo debe mantener un evento sin procesar. A DLQ es un EventBridge programador de SQS colas estándar de Amazon que utiliza para entregar los eventos fallidos una vez agotada la política de reintentos. Puedes usar DLQ a para solucionar problemas relacionados con tu programación o con su objetivo final. Para obtener más información acerca de ello, consulte [the section called “Configuración de un DLQ”](#).

En esta sección, encontrarás ejemplos de cómo gestionar los horarios del Scheduler mediante la consola, el EventBridge Scheduler AWS CLI y el Scheduler. EventBridge SDKs

Temas

- [Cambiar el estado de la programación en Scheduler EventBridge](#)
- [Configuración de ventanas de tiempo flexibles en EventBridge Scheduler](#)
- [Configuración de la cola de cartas muertas de una programación en Scheduler EventBridge](#)
- [Eliminar un horario en EventBridge Scheduler](#)
- [Siguiendo los pasos](#)

Cambiar el estado de la programación en Scheduler EventBridge

Un horario de EventBridge Scheduler tiene dos estados: activado y desactivado. El siguiente ejemplo se utiliza `UpdateSchedule` para deshabilitar una programación que se activa cada cinco minutos e invoca un destino Lambda.

Cuando lo utilice `UpdateSchedule`, deberá proporcionar todos los parámetros necesarios. EventBridge Scheduler reemplaza su horario con la información que usted proporciona. Si no especifica este parámetro establecido anteriormente, se utiliza de forma predeterminada `null`.

Example AWS CLI

```
$ aws scheduler update-schedule --name lambda-universal --schedule-expression 'rate(5
minutes)' \
--target '{"RoleArn": "ROLE_ARN", "Arn":"arn:aws:scheduler::aws-sdk:lambda:invoke"
"Input": "{\"FunctionName\":\"arn:aws:lambda:REGION:123456789012:function:HelloWorld
\",\"InvocationType\":\"Event\",\"Payload\":\"{\\\\"message\\\\":\\\\"testing function\\\\"
}\\\"}\" }' \
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF"}' \
--state DISABLED
```

```
{
  "ScheduleArn": "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/default/lambda-
universal"
}
```

En el siguiente ejemplo, se utiliza Python SDK y la `UpdateSchedule` operación para deshabilitar un programa que se orienta a Amazon SQS mediante un objetivo con plantilla.

Example Python SDK

```
import boto3
scheduler = boto3.client('scheduler')

sqs_templated = {
    "RoleArn": "<ROLE_ARN>",
    "Arn": "<QUEUE_ARN>",
    "Input": "{}"}

flex_window = { "Mode": "OFF" }
```

```
scheduler.update_schedule(Name="your-schedule",
    ScheduleExpression="rate(5 minutes)",
    Target=sqs_templated,
    FlexibleTimeWindow=flex_window,
    State='DISABLED')
```

Configuración de ventanas de tiempo flexibles en EventBridge Scheduler

Cuando configuras tu programación con una ventana de tiempo flexible, EventBridge Scheduler invoca el objetivo dentro de la ventana de tiempo que hayas establecido. Esto resulta útil en los casos en que no se requiere una invocación precisa y programada de los destinos. Establecer un intervalo de tiempo flexible mejora la fiabilidad de la programación al dispersar las invocaciones de los destinos.

Por ejemplo, si configura un intervalo de tiempo flexible de 15 minutos para una programación que se ejecuta cada hora, invoca al destino 15 minutos después de la hora programada. Los siguientes AWS CLI SDK ejemplos y los de EventBridge Scheduler se utilizan UpdateSchedule para establecer un intervalo de tiempo flexible de 15 minutos para un horario que se ejecuta una vez cada hora.

Note

Debe especificar si desea establecer un intervalo de tiempo flexible o no. Si no desea establecer esta opción, especifique OFF. Si establece el valor en FLEXIBLE, debe especificar un intervalo de tiempo máximo durante el que se programará la ejecución.

Example AWS CLI

```
$ aws scheduler update-schedule --name lambda-universal --schedule-expression 'rate(1
hour)' \
--target '{"RoleArn": "ROLE_ARN", "Arn":"arn:aws:scheduler::aws-sdk:lambda:invoke"
"Input": "{\"FunctionName\":\"arn:aws:lambda:REGION:123456789012:function:HelloWorld
\", \"InvocationType\":\"Event\", \"Payload\":\"{\\\\"message\\\\"}:\\\\"testing function\\\\"
}\"}' \
--flexible-time-window '{ "Mode": "FLEXIBLE", "MaximumWindowInMinutes": 15} \
```

```
{
  "ScheduleArn": "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/lambda-universal"
}
```

Example Python SDK

```
import boto3
scheduler = boto3.client('scheduler')

sqs_templated = {
  "RoleArn": "<ROLE_ARN>",
  "Arn": "<QUEUE_ARN>",
  "Input": "{}"}

flex_window = { "Mode": "FLEXIBLE", "MaximumWindowInMinutes": 15}

scheduler.update_schedule(Name="your-schedule",
  ScheduleExpression="rate(1 hour)",
  Target=sqs_templated,
  FlexibleTimeWindow=flex_window)
```

Configuración de la cola de cartas muertas de una programación en Scheduler EventBridge

Amazon EventBridge Scheduler admite colas de letra muerta () DLQ mediante Amazon Simple Queue Service. Cuando un programa no puede invocar su destino, EventBridge Scheduler envía una JSON carga útil que contiene los detalles de la invocación y cualquier respuesta recibida del destino a una cola SQS estándar de Amazon que especifique.

En el siguiente tema, se hace referencia a este hecho como letra muerta. JSON Un evento de mensajes fallidos le permite solucionar problemas relacionados con su programación o sus destinos. Si configuras una política de reintentos para tu programación, el EventBridge Scheduler entrega el caso sin efecto, agotando el número máximo de reintentos que hayas establecido.

En los siguientes temas se describe cómo puede configurar una SQS cola de Amazon según su horario, configurar los permisos que EventBridge Scheduler necesita para entregar mensajes a Amazon y recibir SQS eventos de letra muerta de. DLQ DLQ

Temas

- [Crear una SQS cola en Amazon](#)
- [Configurar permisos de rol de ejecución](#)
- [Especificar una política de cola de mensajes fallidos](#)
- [Recuperar el evento de mensajes fallidos](#)

Crear una SQS cola en Amazon

Antes de configurar una DLQ para tu horario, debes crear una SQS cola de Amazon estándar. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una cola con la SQS consola de Amazon, consulte [Creación de una SQS cola de Amazon en la Guía](#) para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service.

Note

EventBridge El programador no admite el uso de una FIFO cola como la de su horario. DLQ

Usa el siguiente AWS CLI comando para crear una cola estándar.

```
$ aws sqs create-queue --queue-name queue-name
```

Si se realiza correctamente, verá QueueURL en el resultado.

```
{
  "QueueUrl": "https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/scheduler-dlq-test"
}
```

Después de crear la cola, anote la cola. ARN La necesitarás ARN cuando especifiques una DLQ para tu EventBridge horario de Scheduler. Puedes encontrar tu cola ARN en la SQS consola de Amazon o mediante el [get-queue-attributes](#) AWS CLI comando.

```
$ aws sqs get-queue-attributes --queue-url your-dlq-url --attribute-names QueueArn
```

Si tiene éxito, verá la cola ARN en la salida.

```
{
  "Attributes": {
    "QueueArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:scheduler-dlq-test"
  }
}
```

```
}
```

En la siguiente sección, añadirás los permisos necesarios a tu función de ejecución de la programación para permitir que EventBridge Scheduler entregue eventos sin fecha a Amazon. SQS

Configurar permisos de rol de ejecución

Para permitir que EventBridge Scheduler entregue eventos de letra muerta a AmazonSQS, tu función de ejecución de horarios necesita la siguiente política de permisos. Para obtener más información sobre cómo adjuntar una nueva política de permisos a su rol de ejecución programado, consulte

[Configuración del rol de ejecución.](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

Es posible que tu función de ejecución programada ya tenga los permisos necesarios adjuntos si utilizas EventBridge Scheduler para invocar un objetivo de Amazon SQSAPI.

En la siguiente sección, utilizarás la consola del EventBridge programador y especificarás una DLQ para tu programación.

Especificar una política de cola de mensajes fallidos

Para especificar unaDLQ, usa la consola del EventBridge Scheduler o la AWS CLI para actualizar una programación existente o crear una nueva.

Console

Para especificar un DLQ mediante la consola

1. [Inicie sesión en y AWS Management Console, a continuación, seleccione el siguiente enlace para abrir la sección EventBridge Programador de la EventBridge consola: inicio https://console.aws.amazon.com/scheduler/](https://console.aws.amazon.com/scheduler/)
2. En la consola del EventBridge Scheduler, cree un nuevo horario o elija uno existente de la lista de horarios para editarlo.
3. En la página de configuración, para Dead-letter queue (DLQ), realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione una SQS cola de Amazon en mi AWS cuenta como una y DLQ, a continuación, elige la cola ARN para ti DLQ en la lista desplegable.
 - Elige Especificar una SQS cola de Amazon en otras AWS cuentas como y, a continuación DLQ, introduce la cola ARN para tu. DLQ Si eliges una cola en otra AWS cuenta, la consola del EventBridge Scheduler no podrá mostrar la cola ARNs en una lista desplegable.
4. Revise sus selecciones y, a continuación, seleccione Crear programación o Guardar programación para terminar de configurar una. DLQ
5. (Opcional) Para ver los DLQ detalles de una programación, elige el nombre de la lista y, a continuación, seleccione la pestaña Lista de espera en letra muerta en la página de detalles de la programación.

AWS CLI

Para actualizar un horario existente mediante el AWS CLI

- Use el comando [update-schedule](#) para actualizar su agenda. Especifica la SQS cola de Amazon que creaste anteriormente como. DLQ Especifique la IAM función ARN a la que ha asociado los SQS permisos de Amazon necesarios como función de ejecución. Reemplace todos los demás valores de marcador de posición con su información.

```
$ aws scheduler update-schedule --name existing-schedule \  
  --schedule-expression 'rate(5 minutes)' \  
  --target '{"DeadLetterConfig": {"Arn": "DLQ_ARN"}, "RoleArn": "ROLE_ARN",  
  "Arn": "QUEUE_ARN", "Input": "Hello world!" }' \  

```

```
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF"}
```

Para crear un nuevo cronograma DLQ utilizando el AWS CLI

- Para crear una programación, use el comando [create-schedule](#). Sustituya el texto de todos los valores marcadores de posición por sus propios valores.

```
$ aws scheduler create-schedule --name new-schedule \
  --schedule-expression 'rate(5 minutes)' \
  --target '{"DeadLetterConfig": {"Arn": "DLQ_ARN"}, "RoleArn": "ROLE_ARN",
  "Arn": "QUEUE_ARN", "Input": "Hello world!" }' \
  --flexible-time-window '{ "Mode": "OFF"}
```

En la siguiente sección, utilizarás el AWS CLI para recibir un evento con letra muerta del DLQ

Recuperar el evento de mensajes fallidos

Utilice el [receive-message](#) comando, tal y como se muestra a continuación, para recuperar un evento de letra muerta del DLQ. Puede establecer el número de mensajes que se van a recuperar mediante el atributo `--max-number-of-messages`.

```
$ aws sqs receive-message --queue-url your-dlq-url --attribute-names All --message-
attribute-names All --max-number-of-messages 1
```

Si la operación se realiza correctamente, verá un resultado similar al siguiente.

```
{
  "Messages": [
    {
      "MessageId": "2aeg3510-fe3a-4f5a-ab6a-6906560eaf7e",
      "ReceiptHandle": "AQEBkNKTd0MrWgHKPoITRBwrPoK3eCSZIcZwVqCY0BZ
+FfTcORFpopJbtCqj36VbBT1HreM8+qM/m5jcwqS1A1GmIJ0/hYmMgn/
+dwIty9izE7HnpvRhhEyHxbeTZ5V05RbeasYaBdNyi9WLcnAHviDh6MebLXXNWoFyYnsxdwJuG0f/
w3htX6r3dpxVvFNPGoQb8ihY37+u0gtsbuIwhLtUSmE8rbldeEwiUfi3IJ1zEZpUS77n/k1GWrMrnYg0Gx/
BuaLz0rFi2F738XI/
Hnh45uv3ca60YwS1ojPQ1LtX2URg1haV5884FY1aRvY8jR1pCZabTkYRTZKSXG5KNgYZnHpmsspii6JNkjitYVFKPo0H91w
      "MD5ofBody": "07adc3fc889d6107d8bb8fda42fe0573",
      "Body": "{\"MessageBody\": \"Hello, world!\", \"QueueUrl\": \"https://sqs.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/does-not-exist\"}",
      "Attributes": {
```



```

    "SenderId": "ARO2DZE3W4CTL5ZR7EIN:ff00212d8c453aaaae644bc6846d4723",
    "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1652499058144",
    "ApproximateReceiveCount": "2",
    "SentTimestamp": "1652490733042"
  },
  "MD5ofMessageAttributes": "f72c1d78100860e00403d849831d4895",
  "MessageAttributes": {
    "ERROR_CODE": {
      "StringValue": "AWS.SimpleQueueService.NonExistentQueue",
      "DataType": "String"
    },
    "ERROR_MESSAGE": {
      "StringValue": "The specified queue does not exist for this wsdl
version.",
      "DataType": "String"
    },
    "EXECUTION_ID": {
      "StringValue": "ad06616e51cdf74a",
      "DataType": "String"
    },
    "EXHAUSTED_RETRY_CONDITION": {
      "StringValue": "MaximumEventAgeInSeconds",
      "DataType": "String"
    },
    "IS_PAYLOAD_TRUNCATED": {
      "StringValue": "false",
      "DataType": "String"
    },
    "RETRY_ATTEMPTS": {
      "StringValue": "0",
      "DataType": "String"
    },
    "SCHEDULED_TIME": {
      "StringValue": "2022-05-14T01:12:00Z",
      "DataType": "String"
    },
    "SCHEDULE_ARN": {
      "StringValue": "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/
DLQ-test",
      "DataType": "String"
    },
    "TARGET_ARN": {
      "StringValue": "arn:aws:scheduler::aws-sdk:sqs:sendMessage",
      "DataType": "String"
    }
  }
}

```

```

    }
  }
]
}

```

Tenga en cuenta los siguientes atributos en caso de un evento de mensajes fallidos para ayudarle a identificar y solucionar los posibles motivos por los que la innovación del destino ha fallado.

- **ERROR_CODE**— Contiene el código de error que EventBridge Scheduler recibe del servicio del objetivo. API En el ejemplo anterior, el código de error devuelto por Amazon SQS es `AWS.SimpleQueueService.NonExistentQueue`. Si el programa no puede invocar un objetivo debido a un problema con el EventBridge Scheduler, en su lugar verá el siguiente código de error: `AWS.Scheduler.InternalServerError`
- **ERROR_MESSAGE**— Contiene el mensaje de error que EventBridge Scheduler recibe del servicio del objetivo. API En el ejemplo anterior, el mensaje de error devuelto por Amazon SQS es `The specified queue does not exist for this wsdl version`. Si la programación falla debido a un problema con EventBridge Scheduler, en su lugar verá el siguiente mensaje de error: `Unexpected error occurred while processing the request`.
- **TARGET_ARN**— El ARN del objetivo que invoca su horario, en el siguiente ARN formato de servicio: `arn:aws:scheduler::aws-sdk:service:apiAction`
- **EXHAUSTED_RETRY_CONDITION**— Indica por qué el evento se envió al DLQ. Este atributo estará presente si el error del objetivo API es un error que se puede volver a intentar y no un error permanente. El atributo puede contener los valores `MaximumRetryAttempts` si el EventBridge programador los envió DLQ después de superar el número máximo de reintentos que configuraste para la programación o `MaximumEventAgeInSeconds` si el evento tiene una antigüedad superior a la edad máxima que configuraste en la programación y sigue sin entregarse.

En el ejemplo anterior, podemos determinar, basándonos en el código de error y el mensaje de error, que la cola de destino que especificamos para la programación no existe.

Eliminar un horario en EventBridge Scheduler

Puede eliminar una programación configurando la eliminación automática o eliminando manualmente una programación individual. Utilice los siguientes temas para obtener información sobre cómo eliminar una programación mediante ambos métodos y por qué podría elegir un método en lugar del otro.

Temas

- [Eliminación tras la finalización de la programación](#)
- [Eliminación manual](#)

Eliminación tras la finalización de la programación

Configure la eliminación automática una vez finalizada la programación si quiere evitar tener que administrar individualmente los recursos de su programación en EventBridge Scheduler. En las aplicaciones en las que crea miles de programaciones a la vez y necesita flexibilidad para escalar verticalmente el número de programaciones a pedido, la eliminación automática puede garantizar que no alcance la cuota de su cuenta para la [cantidad de programaciones](#) de una región específica.

Al configurar la eliminación automática de una programación, EventBridge Scheduler elimina la programación después de su última invocación de destino. En el caso de las programaciones únicas, esto ocurre después de que la programación haya invocado su destino una vez. En el caso de las programaciones recurrentes que configura con expresiones de frecuencia o cron, la programación se elimina después de su última invocación. La última invocación de una programación recurrente es la invocación que se produce más cerca de la [EndDate](#) que especifique. Si configura una programación con eliminación automática pero no especifica un valor para ella `EndDate`, EventBridge Scheduler no eliminará automáticamente la programación.

Puede configurar la eliminación automática al crear una programación por primera vez o actualizar las preferencias de una programación existente. Los siguientes pasos describen cómo configurar la eliminación automática de una programación existente.

AWS Management Console

1. Abra la consola del EventBridge programador en <https://console.aws.amazon.com/scheduler/>
2. En la lista de programaciones, seleccione la programación que desee editar y, a continuación, elija Editar.
3. En la lista de navegación de la izquierda, elija Configuración..
4. En la sección Acción tras finalizar la programación, selecciona una opción DELETE de la lista desplegable y guarda los cambios.

AWS CLI

1. Abra una nueva ventana del símbolo del sistema.
2. Utilice el AWS CLI comando [update-schedule](#) para actualizar una programación existente, tal y como se muestra a continuación. El comando establece `--action-after-completion` en `DELETE`. En este ejemplo se supone que ha definido la configuración de destino localmente en un JSON archivo. Para actualizar una programación, debe proporcionar el destino, así como cualquier otro parámetro de la programación que desee configurar para la programación existente.

Se trata de una programación recurrente con una frecuencia de una invocación por hora. Por lo tanto, debe especificar una fecha de finalización al configurar el parámetro `--action-after-completion`.

```
$ aws scheduler update-schedule --name schedule-name \
--action-after-completion 'DELETE' \
--schedule-expression 'rate(1 hour)' \
--end-date '2024-01-01T00:00:00' \
--target file://target-configuration.json \
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }' \
```

Eliminación manual

Cuando ya no necesite una programación, puede eliminarla mediante la operación [DeleteSchedule](#).

Example AWS CLI

```
$ aws scheduler delete-schedule --name your-schedule
```

Example Python SDK

```
import boto3
scheduler = boto3.client('scheduler')

scheduler.delete_schedule(Name="your-schedule")
```

Siguientes pasos

- Para obtener más información sobre cómo configurar destinos basados en plantillas para Lambda y Step Functions, y para obtener información sobre el uso del parámetro de destino universal, consulte [Gestión de destinos](#).
- Para obtener más información sobre los tipos de datos y API las operaciones del EventBridge programador, consulte la referencia del [EventBridge programador API](#).

Administrar un grupo de horarios en EventBridge Scheduler

Un grupo de horarios es un recurso de Amazon EventBridge Scheduler que se utiliza para organizar los horarios.

Cuenta de AWS El tuyo viene con un grupo de default planificadores. Puede asociar una nueva programación al grupo default o a los grupos de programaciones que cree y administre. Puede crear hasta [500 grupos de horarios](#) en su Cuenta de AWS. Con EventBridge Scheduler, puede organizar grupos de horarios, en lugar de programaciones individuales, mediante la aplicación de [etiquetas](#).

Una etiqueta es una etiqueta compuesta por una clave que distingue entre mayúsculas y minúsculas y un valor que usted define. Puede crear etiquetas para categorizar programas según criterios como propósito, propietario o entorno. Por ejemplo, puede identificar el entorno al que pertenecen sus programaciones con la siguiente etiqueta: `environment:production`.

Important

No añada información de identificación personal (PII) ni ningún otro tipo de información confidencial o delicada en las etiquetas. Muchos AWS servicios, incluida la facturación, pueden acceder a las etiquetas. Las etiquetas no se han diseñado para usarse con información privada o confidencial.

Un grupo de horarios tiene dos [estados](#) posibles: ACTIVE y DELETING.

Cuando crea un grupo por primera vez, es ACTIVE de forma predeterminada. Puede añadir programaciones a un grupo ACTIVE. Al eliminar un grupo, el estado cambia a DELETING hasta que EventBridge Scheduler termine de eliminar los horarios asociados. Una vez que EventBridge Scheduler elimine las programaciones del grupo, el grupo dejará de estar disponible en tu cuenta.

Use los siguientes temas para crear un grupo de programaciones y aplicarle una etiqueta. También asociará una programación al grupo. Por último, eliminará el grupo.

Temas

- [Crear un grupo de horarios en Scheduler EventBridge](#)
- [Eliminar un grupo de horarios en Scheduler EventBridge](#)
- [Recursos relacionados](#)

Crear un grupo de horarios en Scheduler EventBridge

Utilice los grupos de programaciones y el etiquetado para organizar las programaciones que comparten un propósito común o que pertenecen al mismo entorno. En los siguientes pasos, creará un nuevo grupo de programaciones y lo etiquetará con una etiqueta. A continuación, asocie una nueva programación a ese grupo.

Note

Una vez que haya creado un grupo, no podrá eliminar una programación de ese grupo ni asociarla a un grupo diferente. Solo puede asociar una programación a un grupo cuando la crea por primera vez.

Paso uno: Crear un nuevo grupo de programaciones

En los siguientes temas se describe cómo crear un nuevo grupo de programaciones y etiquetarlo con la siguiente etiqueta: `environment:development`.

AWS Management Console

Para crear un grupo nuevo mediante el AWS Management Console

1. Inicia sesión en la EventBridge consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Grupos de programaciones.
3. En la página de Grupos de programaciones, elija Crear grupo de programaciones.
4. En la sección Detalles del grupo de programaciones, en Nombre, introduzca un nombre para el grupo. Por ejemplo, **TestGroup**.
5. En la sección Etiquetas, haga lo siguiente:
 - a. Elija Añadir nueva etiqueta.
 - b. En Clave, introduzca el nombre que desee asignar a esta clave. En este tutorial, para etiquetar el entorno al que pertenece este grupo de programaciones, introduzca **environment**.
 - c. En Valor (opcional), introduzca el valor que desee asignar a esta clave. Para este tutorial, introduzca el valor **development** para la clave de entorno.

Note

Puede añadir etiquetas adicionales al grupo una vez que lo haya creado.

6. Seleccione **Crear grupo de programaciones** para finalizar. El nuevo grupo aparece en la lista **Grupos de programaciones**.
7. (Opcional) Para editar un grupo o administrar sus etiquetas, active la casilla del nuevo grupo y elija **Editar**.

Note

El grupo de programaciones default no se puede editar.

AWS CLI

Para crear un grupo nuevo mediante el AWS CLI

1. Abra una nueva ventana del símbolo del sistema.
2. Desde AWS Command Line Interface (AWS CLI), ingresa el siguiente [create-schedule-group](#) comando para crear un grupo nuevo. Este comando crea un grupo con una etiqueta: `environment:development`. Puede usar esta etiqueta o un sistema de etiquetado similar para etiquetar sus grupos de programaciones según el entorno al que pertenecen.

Sustituya el nombre del programa y la clave y el valor de la etiqueta por su información.

```
$ aws scheduler create-schedule-group --name TestGroup --tags  
Key=environment,Value=development
```

De forma predeterminada, el nuevo grupo se encuentra en el estado **ACTIVE**. Ahora puede asociar nuevas programaciones al nuevo grupo que creó.

Paso dos: asociar una programación al grupo

Siga los pasos siguientes para asociar una nueva programación al grupo que creó en el [paso anterior](#).

AWS Management Console

Para asociar un horario a un grupo mediante el AWS Management Console

1. Inicia sesión en la EventBridge consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Programaciones en el panel de navegación izquierdo.
3. En la tabla Programaciones, seleccione Crear programación para crear una nueva programación.
4. En la página Especificar los detalles de la programación, en Grupo de programaciones, seleccione el nombre del nuevo grupo en la lista desplegable. Por ejemplo, seleccione TestGroup.
5. Especifique un patrón de programación, un destino y una configuración y, a continuación, revise su selección en la página Revisar y guardar la programación. Para obtener más información sobre la configuración de una programación nueva, consulte [Introducción](#).
6. Para finalizar y guardar la programación, seleccione Guardar programación.

AWS CLI

Para asociar un horario a un grupo mediante el AWS CLI

1. Abra una nueva ventana del símbolo del sistema.
2. Desde AWS Command Line Interface (AWS CLI), introduzca el siguiente [create-schedule](#) comando. Esto crea una programación y la asocia al grupo del [paso anterior](#), denominado sqs-test-schedule. Esta programación utiliza el tipo de SQS destino de [Amazon](#) con plantilla para invocar la SendMessage operación. Sustituya el nombre del programa, el destino y el nombre del grupo por su información.

```
$ aws scheduler create-schedule --name sqs-test-schedule --schedule-expression  
'rate(5 minutes)' \  
--target '{"RoleArn": "ROLE_ARN", "Arn": "QUEUE_ARN", "Input": "TEST_PAYLOAD" }'  
\   
--group-name TestGroup  
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }'
```

Su nueva programación ahora está asociada al grupo de programaciones TestGroup.

Eliminar un grupo de horarios en Scheduler EventBridge

A continuación, puede obtener información sobre cómo eliminar un grupo de horarios mediante el AWS Management Console y el AWS Command Line Interface. Al eliminar un grupo, permanece en ese DELETING estado hasta que EventBridge Scheduler elimine todos los horarios del grupo. Una vez que EventBridge Scheduler elimine las programaciones del grupo, el grupo dejará de estar disponible en tu cuenta.

Note

Una vez que haya creado un grupo, no podrá eliminar una programación de ese grupo ni asociarla a un grupo diferente. Solo puede asociar una programación a un grupo cuando la crea por primera vez.

AWS Management Console

Para eliminar un grupo mediante el AWS Management Console

1. Inicia sesión en la EventBridge consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Grupos de programaciones en el panel de navegación izquierdo.
3. En la página Programar grupos, en la lista de grupos existentes en la actual Región de AWS, localiza el grupo que deseas eliminar. Si no ve el grupo que busca, elija otro Región de AWS.

Note

No puede eliminar ni editar el grupo predeterminado.

4. Seleccione la casilla de verificación correspondiente al grupo que desea eliminar.
5. Elija Eliminar.
6. En el cuadro de diálogo Eliminar grupo de programaciones, introduzca el nombre del grupo para confirmar su elección y, a continuación, seleccione Eliminar.

7. En la lista Grupos de programaciones, la columna Estado cambia para indicar que su grupo se está eliminando en este momento. El grupo permanece en este estado hasta que EventBridge Scheduler elimine todos los horarios asociados al grupo.
8. Para actualizar la lista y confirmar que el grupo se ha eliminado, pulse el icono Actualizar.

AWS CLI

Para eliminar un grupo mediante el AWS CLI

1. Abra una nueva ventana del símbolo del sistema.
2. Desde AWS Command Line Interface (AWS CLI), introduzca el siguiente [delete-schedule-group](#) comando para eliminar el grupo de horarios. Sustituya el valor de `--name` por su información.

```
$ aws scheduler delete-schedule-group --name TestGroup
```

Si se realiza correctamente, esta AWS CLI operación no devuelve ninguna respuesta.

3. Para comprobar que el grupo está en ese estado DELETING, ejecute el siguiente comando [get-schedule-group](#).

```
$ aws scheduler get-schedule-group --name TestGroup
```

Si se ejecuta correctamente, verá un resultado similar al siguiente:

```
{
  "Arn": "arn:aws::scheduler:us-west-2:123456789012:schedule-group/TestGroup",
  "CreationDate": "2023-01-01T09:00:00.000000-07:00",
  "LastModificationDate": "2023-01-01T09:00:00.000000-07:00",
  "Name": "TestGroup",
  "State": "DELETING"
}
```

EventBridge El programador elimina el grupo después de eliminar los horarios asociados al grupo. Si vuelve a ejecutar `get-schedule-group`, recibirá la siguiente respuesta `ResourceNotFoundException`:

An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the GetScheduleGroup operation: Schedule group **TestGroup** does not exist.

Recursos relacionados

Para obtener más información sobre los grupos de programaciones, consulte los siguientes recursos:

- [CreateScheduleGroup](#) operación en la referencia del planificador EventBridge . API
- [DeleteScheduleGroup](#) operación en la referencia del EventBridge planificador. API

Gestión de objetivos en EventBridge Scheduler

En los siguientes temas se describe cómo utilizar los objetivos universales y con plantillas con EventBridge Scheduler, y se proporciona una lista de los AWS servicios compatibles que puede configurar mediante el parámetro de destino universal de EventBridge Scheduler.

Los objetivos con plantillas son un conjunto de API operaciones comunes en un grupo de AWS servicios principales, como AmazonSQS, Lambda y Step Functions. Por ejemplo, puede dirigirse a la API operación [Invoke](#) de Lambda proporcionando la funciónARN, o a la [SendMessage](#) operación SQS de Amazon con la cola ARN del objetivo.

El objetivo universal es un conjunto de parámetros personalizables que permiten invocar un conjunto más amplio de API operaciones para muchos servicios. AWS Por ejemplo, puedes usar el parámetro de destino universal de EventBridge Scheduler (UTP) para crear una nueva SQS cola de Amazon mediante la [CreateQueue](#) operación.

Para configurar objetivos universales o con plantilla, su programa debe tener permiso para llamar a la API operación que configure como objetivo. Para ello, adjunte los permisos necesarios al rol de ejecución de la programación. Por ejemplo, para centrarse en SQS la [SendMessage](#) operación de Amazon, se debe conceder permiso al rol de ejecución para realizar la `sqs:SendMessage` acción. En la mayoría de los casos, puede añadir los permisos necesarios mediante las [políticas administradas de AWS](#) que admite el servicio de destino. Sin embargo, también puede crear sus propias [políticas administradas por el cliente](#) o agregar [permisos integrados](#) a una política existente asociada a la función de ejecución. En los siguientes temas se muestran ejemplos de cómo añadir permisos tanto para los tipos de destino basado en plantilla como para los universales.

Para obtener más información acerca de cómo configurar un rol de ejecución para un cronograma, consulte [the section called “Configurar el rol de ejecución”](#).

Temas

- [Uso de objetivos con plantillas en EventBridge Scheduler](#)
- [Uso de objetivos universales en EventBridge Scheduler](#)
- [Añadir atributos de contexto en el EventBridge Scheduler](#)
- [Sigüientes pasos](#)

Uso de objetivos con plantillas en EventBridge Scheduler

Los objetivos con plantillas son un conjunto de API operaciones comunes en un grupo de AWS servicios principales, como AmazonSQS, Lambda y Step Functions. Por ejemplo, puede segmentar la [Invoke](#) operación de Lambda proporcionando la funciónARN, o la [SendMessage](#) operación SQS de Amazon utilizando la colaARN. Para configurar un objetivo con plantilla, también debe conceder permisos a la función de ejecución del programa para que pueda realizar la operación objetivo. API

Para configurar un objetivo con plantilla mediante programación mediante el EventBridge programador AWS CLI o uno de ellos SDKs, debe especificar la función de ejecución, el recurso ARN del destino, una entrada opcional que desee que el ARN EventBridge programador entregue al destino y, en el caso de algunos objetivos con plantilla, un conjunto único de parámetros con opciones de configuración adicionales para ese objetivo. Al especificar el recurso ARN de destino con plantilla, el EventBridge programador asume automáticamente que desea llamar a la operación compatible para ese servicio. API [Si desea que EventBridge Scheduler se dirija a una API operación diferente para el servicio, debe configurar el destino como un destino universal.](#)

La siguiente es una lista completa de todos los destinos con plantillas compatibles con EventBridge Scheduler y, si corresponde, del conjunto único de parámetros asociados a cada objetivo. Elija el enlace de cada conjunto de parámetros para ver los campos obligatorios y opcionales en la referencia del EventBridge programador API.

- CodeBuild – [StartBuild](#)
- CodePipeline – [StartPipelineExecution](#)
- Amazon ECS — [RunTask](#)
 - Parámetros: [EcsParameters](#)
- EventBridge – [PutEvents](#)
 - Parámetros: [EventBridgeParameters](#)
- Amazon Inspector – [StartAssessmentRun](#)
- Kinesis – [PutRecord](#)
 - Parámetros: [KinesisParameters](#)
- Firehose: [PutRecord](#)
- Lambda: [Invoke](#)
- SageMaker IA — [StartPipelineExecution](#)
 - Parámetros: [SageMakerPipelineParameters](#)

- Amazon SNS — [Publish](#)
- Amazon SQS — [SendMessage](#)
 - Parámetros: [SqsParameters](#)
- Step Functions — [StartExecution](#)

Utilice los siguientes ejemplos para aprender a configurar diferentes objetivos con plantillas y los IAM permisos necesarios para cada uno de los objetivos descritos.

Amazon SQS `SendMessage`

Example Política de permisos para el rol de ejecución

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Example AWS CLI

```
$ aws scheduler create-schedule --name sqs-templated --schedule-expression 'rate(5
minutes)' \
--target '{"RoleArn": "ROLE_ARN", "Arn": "QUEUE_ARN", "Input": "Message for scheduleArn:
'<aws.scheduler.schedule-arn>', scheduledTime: '<aws.scheduler.scheduled-time>' }' \
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }'
```

Example Python SDK

```
import boto3
scheduler = boto3.client('scheduler')

flex_window = { "Mode": "OFF" }
```

```
sqs_templated = {
    "RoleArn": "<ROLE_ARN>",
    "Arn": "<QUEUE_ARN>",
    "Input": "Message for scheduleArn: '<aws.scheduler.schedule-arn>', scheduledTime:
'<aws.scheduler.scheduled-time>'"
}

scheduler.create_schedule(
    Name="sqs-python-templated",
    ScheduleExpression="rate(5 minutes)",
    Target=sqs_templated,
    FlexibleTimeWindow=flex_window)
```

Example Java SDK

```
package com.example;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.SchedulerClient;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.model.*;

public class MySchedulerApp {

    public static void main(String[] args) {

        final SchedulerClient client = SchedulerClient.builder()
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        Target sqsTarget = Target.builder()
            .roleArn("<ROLE_ARN>")
            .arn("<QUEUE_ARN>")
            .input("Message for scheduleArn: '<aws.scheduler.schedule-arn>',
scheduledTime: '<aws.scheduler.scheduled-time>'" )
            .build();

        CreateScheduleRequest createScheduleRequest = CreateScheduleRequest.builder()
            .name("<SCHEDULE_NAME>")
            .scheduleExpression("rate(10 minutes)")
            .target(sqsTarget)
            .flexibleTimeWindow(FlexibleTimeWindow.builder()
                .mode(FlexibleTimeWindowMode.OFF)
```



```

        .build())
    .build();

    client.createSchedule(createScheduleRequest);
    System.out.println("Created schedule with rate expression and an Amazon SQS
templated target");
    }
}

```

Lambda Invoke

Example Política de permisos para el rol de ejecución

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Example AWS CLI

```

$ aws scheduler create-schedule --name lambda-templated-schedule --schedule-expression
'rate(5 minutes)' \
--target '{"RoleArn": "ROLE_ARN", "Arn": "FUNCTION_ARN", "Input": "{ \"Payload\":
\"TEST_PAYLOAD\" }" }' \
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF"}'

```

Example Python SDK

```

import boto3
scheduler = boto3.client('scheduler')

flex_window = { "Mode": "OFF" }

lambda_templated = {

```

```
"RoleArn": "<ROLE_ARN>",
"Arn": "<LAMBDA_ARN>",
"Input": "{ 'Payload': 'TEST_PAYLOAD' }"}
}

scheduler.create_schedule(
    Name="lambda-python-templated",
    ScheduleExpression="rate(5 minutes)",
    Target=lambda_templated,
    FlexibleTimeWindow=flex_window)
```

Example Java SDK

```
package com.example;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.SchedulerClient;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.model.*;

public class MySchedulerApp {

    public static void main(String[] args) {

        final SchedulerClient client = SchedulerClient.builder()
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        Target lambdaTarget = Target.builder()
            .roleArn("<ROLE_ARN>")
            .arn("<Lambda ARN>")
            .input("{ 'Payload': 'TEST_PAYLOAD' }")
            .build();

        CreateScheduleRequest createScheduleRequest = CreateScheduleRequest.builder()
            .name("<SCHEDULE_NAME>")
            .scheduleExpression("rate(10 minutes)")
            .target(lambdaTarget)
            .flexibleTimeWindow(FlexibleTimeWindow.builder()
                .mode(FlexibleTimeWindowMode.OFF)
                .build())
            .clientToken("<Token GUID>")
            .build();
```

```

        client.createSchedule(createScheduleRequest);
        System.out.println("Created schedule with rate expression and Lambda templated
target");
    }
}

```

Step Functions **StartExecution**

Example Política de permisos para el rol de ejecución

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "states:StartExecution"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Example AWS CLI

```

$ aws scheduler create-schedule --name sfn-templated-schedule --schedule-expression
'rate(5 minutes)' \
--target '{"RoleArn": "ROLE_ARN", "Arn": "STATE_MACHINE_ARN", "Input": "{ \"Payload\":
\"TEST_PAYLOAD\" }" }' \
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }'

```

Example Python SDK

```

import boto3
scheduler = boto3.client('scheduler')

flex_window = { "Mode": "OFF" }

sfn_templated= {
    "RoleArn": "<ROLE_ARN>",

```

```
"Arn": "<STATE_MACHINE_ARN>",
"Input": "{ 'Payload': 'TEST_PAYLOAD' }"
}
```

```
scheduler.create_schedule(Name="sfn-python-templated",
    ScheduleExpression="rate(5 minutes)",
    Target=sfn_templated,
    FlexibleTimeWindow=flex_window)
```

Example Java SDK

```
package com.example;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.SchedulerClient;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.model.*;

public class MySchedulerApp {

    public static void main(String[] args) {

        final SchedulerClient client = SchedulerClient.builder()
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        Target stepFunctionsTarget = Target.builder()
            .roleArn("<ROLE_ARN>")
            .arn("<STATE_MACHINE_ARN>")
            .input("{ 'Payload': 'TEST_PAYLOAD' }")
            .build();

        CreateScheduleRequest createScheduleRequest = CreateScheduleRequest.builder()
            .name("<SCHEDULE_NAME>")
            .scheduleExpression("rate(10 minutes)")
            .target(stepFunctionsTarget)
            .flexibleTimeWindow(FlexibleTimeWindow.builder()
                .mode(FlexibleTimeWindowMode.OFF)
                .build())
            .clientToken("<Token GUID>")
            .build();

        client.createSchedule(createScheduleRequest);
```

```
        System.out.println("Created schedule with rate expression and Step Function
templated target");
    }
}
```

Uso de objetivos universales en EventBridge Scheduler

Un objetivo universal es un conjunto de parámetros personalizables que permiten invocar un conjunto más amplio de API operaciones para muchos servicios. AWS Por ejemplo, puedes usar un parámetro de destino universal (UTP) para crear una nueva SQS cola de Amazon mediante la [CreateQueue](#) operación.

Para configurar un objetivo universal para su programación mediante el AWS CLI EventBridge programador o uno de ellos SDKs, debe especificar la siguiente información:

- **RoleArn**— ARN Para la función de ejecución que desea utilizar para el objetivo. La función de ejecución que especifique debe tener los permisos necesarios para llamar a la API operación a la que desea que se dirija su programación.
- **Arn**: el servicio completo ARN, incluida la API operación a la que desea dirigirse, en el siguiente formato: `arn:aws:scheduler::aws-sdk:service:apiAction`.

Por ejemplo, en el caso de AmazonSQS, el nombre del servicio que especifiques es `arn:aws:scheduler::aws-sdk:sqs:sendMessage`.

- **Entrada**: una entrada bien formada JSON que especifiques con los parámetros de solicitud que EventBridge Scheduler envía al destino. API Los parámetros y la forma del programa JSON que establezca **Input** vienen determinados por el servicio que invoque API su programación. Para encontrar esta información, consulta la API referencia del servicio al que deseas dirigirte.

Acciones no admitidas

EventBridge El programador no admite API acciones de solo lectura, como las GET operaciones comunes, que comiencen con la siguiente lista de prefijos:

```
get
describe
list
poll
```

```
receive
search
scan
query
select
read
lookup
discover
validate
batchGet
batchDescribe
batchRead
transactGet
adminGet
adminList
testMigration
retrieve
testConnection
translateDocument
isAuthorized
invokeModel
```

Por ejemplo, el servicio ARN para la [GetQueueUrl](#) API acción sería el siguiente:.

`arn:aws:scheduler::aws-sdk:sqs:getQueueURL` Como la API acción comienza con el `get` prefijo, EventBridge Scheduler no admite este objetivo. Del mismo modo, la acción [ListBrokers](#) de Amazon MQ no se admite como destino porque la operación comienza con el prefijo `list`.

Ejemplos que utilizan el destino universal

Los parámetros que se introducen en el `Input` campo de programación dependen de los parámetros de solicitud que acepte el servicio API que se desee invocar. [Por ejemplo, para apuntar a Lambda Invoke, puede configurar los parámetros que se enumeran en AWS Lambda API Referencia.](#) Esto incluye la JSON [carga útil](#) opcional que puede pasar a una función Lambda.

Para determinar los parámetros que puede configurar de forma diferente APIs, consulte la API referencia de ese servicio. Al igual que `LambdaInvoke`, algunas APIs aceptan URI parámetros, así como una carga útil del cuerpo de la solicitud. En esos casos, usted especifica los parámetros de la URI ruta y la JSON carga útil en su programación. `Input`

Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar el destino universal para invocar API operaciones comunes con Lambda, SQS Amazon y Step Functions.

Example Lambda

```
$ aws scheduler create-schedule --name lambda-universal-schedule --schedule-expression
'rate(5 minutes)' \
--target '{"RoleArn": "ROLE_ARN", "Arn": "arn:aws:scheduler::aws-sdk:lambda:invoke"
"Input": "{\"FunctionName\": \"arn:aws:lambda:REGION:123456789012:function:HelloWorld
\", \"InvocationType\": \"Event\", \"Payload\": \"{\\\"message\\\": \\\"testing function\\\"
}\\\"}\" }' \
--flexible-time-window '{ "Mode": "OFF" }'
```

Example Amazon SQS

```
import boto3
scheduler = boto3.client('scheduler')

flex_window = { "Mode": "OFF" }

sqs_universal= {
    "RoleArn": "<ROLE_ARN>",
    "Arn": "arn:aws:scheduler::aws-sdk:sqs:sendMessage",
    "Input": "{\"MessageBody\": \"My message\", \"QueueUrl\": \"<QUEUE_URL>\"}"
}

scheduler.create_schedule(
    Name="sqs-sdk-test",
    ScheduleExpression="rate(5 minutes)",
    Target=sqs_universal,
    FlexibleTimeWindow=flex_window)
```

Example Step Functions

```
package com.example;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.SchedulerClient;
import software.amazon.awssdk.services.scheduler.model.*;

public class MySchedulerApp {

    public static void main(String[] args) {
```

```

    final SchedulerClient client = SchedulerClient.builder()
        .region(Region.US_WEST_2)
        .build();

    Target stepFunctionsUniversalTarget = Target.builder()
        .roleArn("<ROLE_ARN>")
        .arn("arn:aws:scheduler::aws-sdk:sfn:startExecution")
        .input("{\"Input\": \"{}\", \"StateMachineArn\": \"<STATE_MACHINE_ARN>\"}")
        .build();

    CreateScheduleRequest createScheduleRequest = CreateScheduleRequest.builder()
        .name("<SCHEDULE_NAME>")
        .scheduleExpression("rate(10 minutes)")
        .target(stepFunctionsUniversalTarget)
        .flexibleTimeWindow(FlexibleTimeWindow.builder()
            .mode(FlexibleTimeWindowMode.OFF)
            .build())
        .clientToken("<Token GUID>")
        .build();

    client.createSchedule(createScheduleRequest);
    System.out.println("Created schedule with rate expression and Step Function
universal target");
}
}

```

Añadir atributos de contexto en el EventBridge Scheduler

Usa las siguientes palabras clave en la carga útil que pases al objetivo para recopilar metadatos sobre la programación. EventBridge El programador reemplaza cada palabra clave por su valor respectivo cuando tu programación invoca el objetivo.

- **<aws.scheduler.schedule-arn>**— El ARN del horario.
- **<aws.scheduler.scheduled-time>**— La hora que especificó para que la programación invocara su destino, por ejemplo, 2022-03-22T18:59:43Z.
- **<aws.scheduler.execution-id>**— El identificador único que EventBridge Scheduler asigna para cada intento de invocación de un objetivo, por ejemplo. d32c5kddcf5bb8c3
- **<aws.scheduler.attempt-number>**— Un contador que identifica el número de intento de la invocación actual, por ejemplo, 1.

En este ejemplo, se muestra la creación de una programación que se activa cada cinco minutos e invoca la SQS SendMessage operación de Amazon como objetivo universal. El cuerpo del mensaje incluye el valor de `schedule-time`.

Example AWS CLI

```
$ aws scheduler create-schedule --name your-schedule \  
  --schedule-expression 'rate(5 minutes)' \  
  --target '{"RoleArn": "ROLE_ARN", \  
    "Arn": "arn:aws:scheduler::aws-sdk:sqs:sendMessage", \  
    "Input": "{\\"MessageBody\\":\\"<aws.scheduler.scheduled-time>\\"",\\"QueueUrl\\":  
\\"https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/scheduler-cli-test\\"}"}' \  
  --flexible-time-window '{"Mode": "OFF"}'
```

Example Python SDK

```
import boto3  
scheduler = boto3.client('scheduler')  
  
sqs_universal= {  
    "RoleArn": "<ROLE_ARN>",  
    "Arn": "arn:aws:scheduler::aws-sdk:sqs:sendMessage",  
    "Input": "{\\"MessageBody\\":\\"<aws.scheduler.scheduled-time>\\"",\\"QueueUrl\\":  
\\"https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/scheduler-cli-test\\"}"  
}  
  
flex_window = { "Mode": "OFF" }  
  
scheduler.update_schedule(Name="your-schedule",  
    ScheduleExpression="rate(5 minutes)",  
    Target=sqs_universal,  
    FlexibleTimeWindow=flex_window)
```

Siguientes pasos

Para obtener más información sobre los tipos de datos y API las operaciones del EventBridge programador, consulta la referencia del [EventBridge programador API](#).

Seguridad en Amazon EventBridge Scheduler

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de los centros de datos y las arquitecturas de red diseñados para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS usted y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon EventBridge Scheduler, consulte [AWS Servicios dentro del alcance por programa de conformidad AWS](#) .
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También eres responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a entender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida al utilizar EventBridge Scheduler. Los siguientes temas muestran cómo configurar EventBridge Scheduler para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger los recursos de EventBridge Scheduler.

Temas

- [Administrar el acceso a Amazon EventBridge Scheduler](#)
- [Protección de datos en Amazon EventBridge Scheduler](#)
- [Validación de conformidad para Amazon EventBridge Scheduler](#)
- [Resiliencia en Amazon EventBridge Scheduler](#)
- [Seguridad de infraestructura en Amazon EventBridge Scheduler](#)

Administrar el acceso a Amazon EventBridge Scheduler

AWS Identity and Access Management (IAM) es un sistema Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a AWS los recursos. IAM los administradores

controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién está autorizado (tiene permisos) para usar los recursos del EventBridge Scheduler. IAM es un Servicio de AWS que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración de acceso mediante políticas](#)
- [Cómo funciona EventBridge Scheduler con IAM](#)
- [Uso de políticas basadas en la identidad en Scheduler EventBridge](#)
- [Prevención de errores confusa en Scheduler EventBridge](#)
- [Solución de problemas de identidad y acceso a Amazon EventBridge Scheduler](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según el trabajo que realices en EventBridge Scheduler.

Usuario del servicio: si utiliza el servicio EventBridge Scheduler para realizar su trabajo, el administrador le proporcionará las credenciales y los permisos que necesita. A medida que vaya utilizando más funciones del EventBridge programador para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos correctos al administrador. Si no puede acceder a una función del EventBridge Scheduler, consulte. [Solución de problemas de identidad y acceso a Amazon EventBridge Scheduler](#)

Administrador de servicios: si está a cargo de los recursos de EventBridge Scheduler en su empresa, probablemente tenga acceso completo a EventBridge Scheduler. Su trabajo consiste en determinar a qué funciones y recursos del EventBridge Scheduler deben acceder los usuarios del servicio. A continuación, debe enviar solicitudes a su administrador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo su empresa puede utilizar IAM EventBridge Scheduler, consulte. [Cómo funciona EventBridge Scheduler con IAM](#)

IAM administrador: si es IAM administrador, puede que desee obtener más información sobre cómo puede redactar políticas para administrar el acceso a EventBridge Scheduler. Para ver ejemplos de políticas de EventBridge Scheduler basadas en la identidad que puede utilizar, consulte. IAM [Uso de políticas basadas en la identidad en Scheduler EventBridge](#)

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma de iniciar sesión AWS con sus credenciales de identidad. Debe estar autenticado (con quien haya iniciado sesión AWS) como IAM usuario o asumiendo un IAM rol.

Usuario raíz de la cuenta de AWS

Puede iniciar sesión AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center Los usuarios (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como identidad federada, su administrador habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. Cuando accedes AWS mediante la federación, estás asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en el portal AWS Management Console o en el de AWS acceso. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión AWS, consulte [Cómo iniciar sesión Cuenta de AWS en su](#) Guía del AWS Sign-In usuario.

Si accede AWS mediante programación, AWS incluye un kit de desarrollo de software (SDK) y una interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si no utilizas AWS herramientas, debes firmar las solicitudes tú mismo. Para obtener más información sobre cómo usar el método recomendado para firmar las solicitudes usted mismo, consulte la [versión 4 de la AWS firma para ver API las solicitudes](#) en la Guía del IAM usuario.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información de seguridad adicional. Por ejemplo, le AWS recomienda que utilice la autenticación multifactorial (MFA) para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactorial](#) en la Guía del AWS IAM Identity Center usuario y [Autenticación AWS multifactorial IAM en](#) la Guía del IAM usuario.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear una Cuenta de AWS, comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos de la cuenta. Esta identidad se denomina usuario Cuenta de AWS raíz y se accede a ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para obtener la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de administrador, que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidades web AWS Directory Service, el directorio del Centro de Identidad o cualquier usuario al que acceda Servicios de AWS mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. Cuando las identidades federadas acceden Cuentas de AWS, asumen funciones y las funciones proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utiliza AWS IAM Identity Center. Puede crear usuarios y grupos en IAM Identity Center, o puede conectarse y sincronizarse con un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para usarlos en todas sus aplicaciones Cuentas de AWS. Para obtener información sobre IAM Identity Center, consulte [¿Qué es IAM Identity Center?](#) en la Guía AWS IAM Identity Center del usuario.

Usuarios y grupos de IAM

Un [IAM usuario](#) es una identidad propia Cuenta de AWS que tiene permisos específicos para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos utilizar credenciales temporales en lugar de crear IAM usuarios con credenciales de larga duración, como contraseñas y claves de acceso. Sin embargo, si tiene casos de uso específicos que requieren credenciales a largo plazo con IAM los usuarios, le recomendamos que rote las claves de acceso. Para obtener más información, consulte [Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puede iniciar sesión como grupo. Puede usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos facilitan la administración de los permisos para grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, puede asignar un nombre a un grupo IAMAdmins y concederle permisos para administrar IAM los recursos.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen credenciales de larga duración permanentes; no obstante, los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para IAM usuarios](#) en la Guía del IAM usuario.

Roles de IAM

Un [IAMrol](#) es una identidad dentro de tu Cuenta de AWS que tiene permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una determinada persona. Para asumir temporalmente un IAM rol en el AWS Management Console, puede [cambiar de un IAM rol de usuario a uno \(consola\)](#). Puede asumir un rol llamando a una AWS API operación AWS CLI o utilizando una operación personalizadaURL. Para obtener más información sobre los métodos de uso de roles, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del IAM usuario.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

- **Acceso de usuario federado:** para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y definir los permisos para este. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol y se le conceden los permisos define el rol. Para obtener información sobre los roles para la federación, consulte [Crear un rol para un proveedor de identidades externo \(federación\)](#) en la Guía del IAM usuario. Si usa IAM Identity Center, configura un conjunto de permisos. Para controlar a qué pueden acceder sus identidades después de autenticarse, IAM Identity Center correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM Para obtener información acerca de los conjuntos de permisos, consulta [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
- **Permisos IAM de usuario temporales:** un IAM usuario o rol puede asumir un IAM rol para asumir temporalmente diferentes permisos para una tarea específica.
- **Acceso entre cuentas:** puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal de confianza) de otra cuenta obtenga acceso a los recursos de su cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, con algunos Servicios de AWS, puedes adjuntar una política directamente a un recurso (en lugar de usar un rol como proxy). Para conocer la diferencia entre las funciones y las políticas basadas en recursos para el acceso multicuenta, consulta el tema sobre el acceso a los [recursos entre cuentas IAM en](#) la Guía del IAM usuario.
- **Acceso entre servicios:** algunos Servicios de AWS utilizan funciones en otros. Servicios de AWS Por ejemplo, cuando realizas una llamada en un servicio, es habitual que ese servicio ejecute aplicaciones en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado al servicio.
- **Sesiones de acceso directo (FAS):** cuando utilizas un IAM usuario o un rol para realizar acciones en AWS ellas, se te considera director. Al utilizar algunos servicios, es posible que realice una acción que, a continuación, inicie otra acción en un servicio diferente. FASutiliza los permisos de la persona principal que llama a un Servicio de AWS, junto con los que solicitan, Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. FASlas solicitudes solo se realizan

cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información detallada sobre la política a la hora de realizar FAS solicitudes, consulte [Reenviar las sesiones de acceso](#).

- **Función de servicio:** una función de servicio es una [IAMfunción](#) que un servicio asume para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del IAM usuario.
- **Función vinculada a un servicio:** una función vinculada a un servicio es un tipo de función de servicio que está vinculada a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.
- **Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2:** puedes usar un IAM rol para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una EC2 instancia y que realizan AWS CLI o AWS API solicitan. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves de acceso dentro de la instancia EC2. Para asignar un AWS rol a una EC2 instancia y ponerlo a disposición de todas sus aplicaciones, debe crear un perfil de instancia adjunto a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia EC2 obtener credenciales temporales. Para obtener más información, consulta [Usar un IAM rol para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon](#) en la Guía del IAM usuario.

Administración de acceso mediante políticas

El acceso se controla AWS creando políticas y adjuntándolas a AWS identidades o recursos. Una política es un objeto AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando un director (usuario, usuario raíz o sesión de rol) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como JSON documentos. Para obtener más información sobre la estructura y el contenido de los documentos de JSON políticas, consulte [Descripción general de JSON las políticas](#) en la Guía del IAM usuario.

Los administradores pueden usar AWS JSON las políticas para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puede agregar las políticas de IAM a los roles y los usuarios pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción, independientemente del método que se utilice para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción `iam:GetRole`. Un usuario con esa política puede obtener información sobre el rol de AWS Management Console AWS CLI, el o el AWS API.

Políticas basadas en identidad

Las políticas basadas en la identidad son documentos de política de JSON permisos que se pueden adjuntar a una identidad, como un IAM usuario, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definir IAM permisos personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario. IAM

Las políticas basadas en identidades pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas gestionadas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y funciones de su empresa. Cuenta de AWS Las políticas administradas incluyen políticas AWS administradas y políticas administradas por el cliente. Para saber cómo elegir entre una política gestionada o una política integrada, consulte [Elegir entre políticas gestionadas y políticas integradas en la Guía del IAM](#) usuario.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de JSON política que se adjuntan a un recurso. Ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de buckets de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los gestores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puede usar políticas AWS administradas desde una política IAM basada en recursos.

Listas de control de acceso () ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué responsables (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de JSON políticas.

Amazon S3, AWS WAF y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles ACLs. Para obtener más información ACLs, consulte la [descripción general de la lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales y menos comunes. Estos tipos de políticas pueden establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le conceden.

- **Límites de permisos:** un límite de permisos es una función avanzada en la que se establecen los permisos máximos que una política basada en la identidad puede conceder a una IAM entidad (IAM usuario o rol). Puede establecer un límite de permisos para una entidad. Los permisos resultantes son la intersección de las políticas basadas en la identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo `Principal` no estarán restringidas por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Políticas de control de servicios (SCPs):** SCPs son JSON políticas que especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). AWS Organizations es un servicio para agrupar y administrar de forma centralizada varios de los Cuentas de AWS que son propiedad de su empresa. Si habilitas todas las funciones de una organización, puedes aplicar políticas de control de servicios (SCPs) a una o a todas tus cuentas. SCP limita los permisos de las entidades en las cuentas de los miembros, incluidas las de cada una Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener más información sobre Organizations SCPs, consulte las [políticas de control de servicios](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- **Políticas de control de recursos (RCPs):** RCPs son JSON políticas que puedes usar para establecer los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas sin actualizar las IAM políticas asociadas a cada recurso que poseas. Esto RCP limita los permisos de los recursos

en las cuentas de los miembros y puede afectar a los permisos efectivos de las identidades Usuario raíz de la cuenta de AWS, incluidos los permisos, independientemente de si pertenecen a su organización. Para obtener más información sobre Organizations e RCPs incluir una lista de Servicios de AWS ese apoyoRCPs, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.

- **Políticas de sesión:** las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Los permisos también puede proceder de una política en función de recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del IAM usuario.

Cómo funciona EventBridge Scheduler con IAM

Antes de utilizar Scheduler IAM para administrar el acceso a EventBridge Scheduler, infórmese sobre IAM las funciones disponibles para su uso con EventBridge Scheduler.

IAMfunciones que puedes usar con Amazon EventBridge Scheduler

Característica de IAM	EventBridge Soporte para Scheduler
Políticas basadas en identidades	Sí
Políticas basadas en recursos	No
Acciones de políticas	Sí
Recursos de políticas	Sí
Claves de condición de política (específicas del servicio)	Sí

Característica de IAM	EventBridge Soporte para Scheduler
ACLs	No
ABAC(etiquetas en las políticas)	Parcial
Credenciales temporales	Sí
Permisos de entidades principales	Sí
Roles de servicio	Sí
Roles vinculados al servicio	No

Para obtener una visión general de cómo funcionan el EventBridge Scheduler y otros AWS servicios con la mayoría de las IAM funciones, consulte [AWS los servicios con los que funcionan IAM](#) en la Guía del IAM usuario.

Políticas de Scheduler basadas en la identidad EventBridge

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en la identidad son documentos de política de JSON permisos que se pueden adjuntar a una identidad, como un IAM usuario, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definir IAM permisos personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario. IAM

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones permitidas o denegadas, así como los recursos y las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. No es posible especificar la entidad principal en una política basada en identidad porque se aplica al usuario o rol al que está asociada. Para obtener más información sobre todos los elementos que puede utilizar en una JSON política, consulte la [referencia sobre los elementos de la IAM JSON política](#) en la Guía del IAM usuario.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para Scheduler EventBridge

Para ver ejemplos de políticas de EventBridge Scheduler basadas en la identidad, consulte. [Uso de políticas basadas en la identidad en Scheduler EventBridge](#)

Políticas basadas en recursos dentro de Scheduler EventBridge

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas que se JSON adjuntan a un recurso. Ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de buckets de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los gestionadores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para hacer posible el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como entidad principal de la política basada en recursos. Añadir a una política en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando el principal y el recurso son diferentes Cuentas de AWS, el IAM administrador de la cuenta de confianza también debe conceder a la entidad principal (usuario o rol) el permiso para acceder al recurso. Para conceder el permiso, adjunte la entidad a una política basada en identidad. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener más información, consulte el [tema Acceso a recursos entre cuentas IAM en](#) la Guía del IAM usuario.

Acciones políticas para EventBridge Scheduler

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar AWS JSON políticas para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El `Action` elemento de una JSON política describe las acciones que puede utilizar para permitir o denegar el acceso en una política. Las acciones de política suelen tener el mismo nombre que la AWS API operación asociada. Hay algunas excepciones, como las acciones que solo permiten permisos y que no tienen una operación coincidente. API También hay algunas operaciones que requieren varias acciones en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de las acciones del EventBridge programador, consulte [Acciones definidas por Amazon EventBridge Scheduler](#) en la Referencia de autorización de servicio.

Las acciones políticas del EventBridge Scheduler utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
scheduler
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [  
  "scheduler:action1",  
  "scheduler:action2"  
]
```

Puede utilizar caracteres comodín (*) para especificar varias acciones. Por ejemplo, para especificar todas las acciones que comiencen con la palabra List, incluya la siguiente acción:

```
"Action": [  
  "scheduler:List*"  
]
```

Recursos de políticas para Scheduler EventBridge

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar AWS JSON políticas para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento Resource JSON de política especifica el objeto o los objetos a los que se aplica la acción. Las instrucciones deben contener un elemento Resource o NotResource. Como práctica recomendada, especifique un recurso mediante su [nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). Puedes hacerlo para acciones que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, utiliza un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver una lista de los tipos de recursos de EventBridge Scheduler y sus respectivos tiposARNs, consulte [Recursos definidos por Amazon EventBridge Scheduler](#) en la Referencia de autorización de servicios. Para saber con qué acciones puede especificar cada recurso, consulte [Acciones definidas por Amazon EventBridge Scheduler](#). ARN

Para ver ejemplos de políticas de EventBridge Scheduler basadas en la identidad, consulte. [Uso de políticas basadas en la identidad en Scheduler EventBridge](#)

Claves de condición de política para Scheduler EventBridge

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar AWS JSON políticas para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` (o bloque de `Condition`) permite especificar condiciones en las que entra en vigor una instrucción. El elemento `Condition` es opcional. Puedes crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de `Condition` en una instrucción o varias claves en un único elemento de `Condition`, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una única clave de condición, AWS evalúa la condición mediante una OR operación lógica. Se deben cumplir todas las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puedes utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puede conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre de usuario de IAM. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del IAMusuario.

Para ver una lista de las claves de condición del EventBridge programador, consulte [Claves de condición de Amazon EventBridge Scheduler](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por Amazon EventBridge Scheduler](#).

Para ver ejemplos de políticas de EventBridge Scheduler basadas en la identidad, consulte [Uso de políticas basadas en la identidad en Scheduler EventBridge](#)

ACLsen EventBridge Scheduler

SoportaACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLsson similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de JSON políticas.

ABACcon Scheduler EventBridge

Soportes ABAC (etiquetas en las políticas): parciales

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define los permisos en función de los atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a IAM entidades (usuarios o roles) y a muchos AWS recursos. Etiquetar entidades y recursos es el primer paso deABAC. Luego, diseñe ABAC políticas para permitir las operaciones cuando la etiqueta del principal coincida con la etiqueta del recurso al que está intentando acceder.

ABACes útil en entornos de rápido crecimiento y ayuda en situaciones en las que la administración de políticas se vuelve engorrosa.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más informaciónABAC, consulte [Definir permisos con ABAC autorización](#) en la Guía del IAM usuario. Para ver un tutorial con los pasos de configuraciónABAC, consulte [Usar el control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del IAMusuario.

Uso de credenciales temporales con Scheduler EventBridge

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Algunos Servicios de AWS no funcionan cuando inicias sesión con credenciales temporales. Para obtener información adicional, incluida la información sobre cuáles Servicios de AWS funcionan con credenciales temporales, consulta la sección [Servicios de AWS Cómo trabajar con credenciales temporales IAM](#) en la Guía del IAM usuario.

Está utilizando credenciales temporales si inicia sesión en ellas AWS Management Console mediante cualquier método excepto un nombre de usuario y una contraseña. Por ejemplo, cuando accedes AWS mediante el enlace de inicio de sesión único (SSO) de tu empresa, ese proceso crea automáticamente credenciales temporales. También crea credenciales temporales de forma automática cuando inicia sesión en la consola como usuario y luego cambia de rol. Para obtener más información sobre el cambio de rol, consulte [Cambiar de un rol de usuario a un IAM rol \(consola\)](#) en la Guía del IAM usuario.

Puede crear credenciales temporales manualmente con la tecla AWS CLI o AWS API. A continuación, puede utilizar esas credenciales temporales para acceder AWS. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).

Permisos principales entre servicios para EventBridge Scheduler

Admite sesiones de acceso directo (FAS): Sí

Cuando utilizas un IAM usuario o un rol para realizar acciones en AWS, se te considera director. Al utilizar algunos servicios, es posible que realice una acción que, a continuación, inicie otra acción en un servicio diferente. FAS utiliza los permisos de la persona principal que llama a un Servicio de AWS, junto con los que solicitan, Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. FAS las solicitudes solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información detallada sobre la política a la hora de realizar FAS solicitudes, consulte [Reenviar las sesiones de acceso](#).

Funciones de servicio para EventBridge Scheduler

Compatibilidad con roles de servicio: sí

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos Servicio de AWS en un rol](#) en la Guía del IAM usuario.

⚠ Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir la funcionalidad del EventBridge programador. Edite las funciones de servicio solo cuando el EventBridge Programador le indique cómo hacerlo.

Funciones vinculadas al servicio para Scheduler EventBridge

Compatibilidad con roles vinculados al servicio: no

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para obtener más información acerca de cómo crear o administrar roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Busque un servicio en la tabla que incluya Yes en la columna Rol vinculado a un servicio. Seleccione el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios para ese servicio.

Uso de políticas basadas en la identidad en Scheduler EventBridge

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permiso para crear o modificar EventBridge los recursos del Scheduler. Tampoco pueden realizar tareas con AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS API. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puede agregar las políticas de IAM a los roles y los usuarios pueden asumirlos.

Para obtener información sobre cómo crear una política IAM basada en la identidad mediante estos documentos de JSON política de ejemplo, consulte [Crear IAM políticas \(consola\)](#) en la Guía del IAMusuario.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por EventBridge Scheduler, incluido el ARNs formato de cada uno de los tipos de recursos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición de Amazon EventBridge Scheduler](#) en la Referencia de autorización de servicios.

Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [EventBridge Permisos del programador](#)
- [AWS políticas gestionadas para EventBridge Scheduler](#)
- [Políticas administradas por el cliente para Scheduler EventBridge](#)
- [AWS actualizaciones de políticas gestionadas](#)

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear recursos de EventBridge Scheduler de su cuenta, acceder a ellos o eliminarlos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de trabajo](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Use condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de política para especificar que todas las solicitudes deben enviarse mediante SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo AWS CloudFormation. Para obtener más información, consulte [los elementos IAM JSON de la política: Condición](#) en la Guía del IAM usuario.
- Utilice IAM Access Analyzer para validar sus IAM políticas y garantizar permisos seguros y funcionales: IAM Access Analyzer valida las políticas nuevas y existentes para que se ajusten

al lenguaje de las políticas (JSON) y IAM a las IAM mejores prácticas. IAM Access Analyzer proporciona más de 100 comprobaciones de políticas y recomendaciones prácticas para ayudarlo a crear políticas seguras y funcionales. Para obtener más información, consulte [Validar políticas con IAM Access Analyzer](#) en la Guía del IAM usuario.

- Requerir autenticación multifactorial (MFA): si se encuentra en una situación en la que se requieren IAM usuarios o un usuario raíz Cuenta de AWS, actívela MFA para aumentar la seguridad. Para solicitarlo MFA cuando se convoque a API las operaciones, añada MFA condiciones a sus políticas. Para obtener más información, consulte [API Acceso seguro con MFA](#) en la Guía del IAM usuario.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte las [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía de usuario de IAM.

EventBridge Permisos del programador

Para que un IAM responsable (usuario, grupo o rol) pueda crear EventBridge planificaciones en el Programador y acceder a los recursos del EventBridge Programador a través de la consola o la consolaAPI, el director debe tener un conjunto de permisos agregado a su política de permisos. Puede configurar estos permisos en función de la función de trabajo de la entidad principal. Por ejemplo, un usuario o rol que solo usa la consola del EventBridge Scheduler para ver una lista de los horarios existentes no necesita tener los permisos necesarios para llamar a la operación. `CreateSchedule API` Le recomendamos que adapte sus permisos basados en la identidad para proporcionar solo el acceso con menos privilegios.

La siguiente lista muestra los recursos del EventBridge Scheduler y sus correspondientes acciones compatibles.

- Programación
 - `scheduler:ListSchedules`
 - `scheduler:GetSchedule`
 - `scheduler>CreateSchedule`
 - `scheduler:UpdateSchedule`
 - `scheduler>DeleteSchedule`
- Grupo de programaciones
 - `scheduler:ListScheduleGroups`
 - `scheduler:GetScheduleGroup`

- `scheduler:CreateScheduleGroup`
- `scheduler>DeleteScheduleGroup`
- `scheduler:ListTagsForResource`
- `scheduler:TagResource`
- `scheduler:UntagResource`

Puede usar los permisos de EventBridge Scheduler para crear sus propias políticas administradas por el cliente y utilizarlas con EventBridge Scheduler. También puede usar las políticas AWS administradas que se describen en la siguiente sección para conceder los permisos necesarios para casos de uso comunes sin tener que administrar sus propias políticas.

AWS políticas gestionadas para EventBridge Scheduler

AWS aborda muchos casos de uso comunes al proporcionar IAM políticas independientes que AWS crean y administran. Las políticas administradas o predefinidas otorgan los permisos necesarios para casos de uso comunes, por lo que no es necesario investigar qué permisos se necesitan. Para obtener más información, consulte [Políticas administradas de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM. Las siguientes políticas AWS administradas que puede adjuntar a los usuarios de su cuenta son específicas de Scheduler: EventBridge

- [the section called “AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess”](#)— Otorga acceso completo a EventBridge Scheduler mediante la consola y el API
- [the section called “AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess”](#)— Otorga acceso de solo lectura al Scheduler. EventBridge

AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess

La política `AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` gestionada otorga permisos para usar todas las acciones del EventBridge programador para los horarios y grupos de horarios.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "scheduler:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}

```

AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess

La política administrada por AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess concede permisos de solo lectura para ver los detalles de sus programaciones y grupos de programaciones.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Políticas administradas por el cliente para Scheduler EventBridge

Utilice los siguientes ejemplos para crear sus propias políticas administradas por el cliente para EventBridge Scheduler. [Las políticas administradas por el cliente](#) le permiten conceder permisos únicamente para las acciones y los recursos necesarios para las aplicaciones y los usuarios de su equipo en función de la función de trabajo de la entidad principal.

Temas

- [Ejemplo: CreateSchedule](#)
- [Ejemplo: GetSchedule](#)
- [Ejemplo: UpdateSchedule](#)
- [Ejemplo: DeleteScheduleGroup](#)

Ejemplo: **CreateSchedule**

Al crear un nuevo programa, puede elegir si desea cifrar sus datos en EventBridge Scheduler mediante una clave gestionada por el cliente o mediante una clave [Clave propiedad de AWS](#) gestionada por el [cliente](#).

La siguiente política permite a la entidad principal crear una programación y aplicar el cifrado mediante una Clave propiedad de AWS. Con una Clave propiedad de AWS, AWS gestiona los recursos en AWS Key Management Service (AWS KMS) por ti, por lo que no necesitas permisos adicionales para interactuar con ellos. AWS KMS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement":
  [
    {
      "Action":
      [
        "scheduler:CreateSchedule"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource":
      [
        "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group/my-
schedule-name"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
}
]
}

```

Use la siguiente política para permitir que un director cree un cronograma y use una clave administrada por el AWS KMS cliente para el cifrado. Para usar una clave administrada por el cliente, el director debe tener permiso para acceder a los AWS KMS recursos de su cuenta. Esta política otorga acceso a una única KMS clave específica que se utilizará para cifrar los datos en EventBridge Scheduler. Como alternativa, puede usar un carácter comodín (*) para conceder acceso a todas las claves de una cuenta o a un subconjunto que coincida con un patrón de nombres determinado.

```

{
  "Version": "2012-10-17"
  "Statement":
  [
    {
      "Action":
      [
        "scheduler:CreateSchedule"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource":
      [
        "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group/my-
schedule-name"
      ]
    },
    {
      "Action":
      [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource":
      [
        "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/my-key-id"
      ],
      "Conditions": {

```

```

        "StringLike": {
            "kms:ViaService": "scheduler.amazonaws.com",
            "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn":
"arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group/my-schedule-name"
        }
    }
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:PassRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "iam:PassedToService": "scheduler.amazonaws.com"
            }
        }
    }
}

```

Ejemplo: **GetSchedule**

Utilice la siguiente política para permitir que la entidad principal obtenga información sobre una programación.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement":
    [
        {
            "Action":
            [
                "scheduler:GetSchedule"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource":
            [
                "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group/my-
schedule-name"
            ]
        }
    ]
}

```


Ejemplo: UpdateSchedule

Utilice las siguientes políticas para permitir que una entidad principal actualice una programación llamando a la acción `scheduler:UpdateSchedule`. Del mismo modo `CreateSchedule`, la política depende de si el programa utiliza una clave AWS KMS Clave propiedad de AWS o una clave administrada por el cliente para el cifrado. Para un programa configurado con una Clave propiedad de AWS, utilice la siguiente política:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "scheduler:UpdateSchedule"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group/my-schedule-name"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para una programación configurada con una clave administrada por el cliente, utilice la siguiente política. Esta política incluye permisos adicionales que permiten a un director acceder a AWS KMS los recursos de su cuenta:

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
[
  {
    "Action":
    [
      "scheduler:UpdateSchedule"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource":
    [
      "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group/my-
schedule-name"
    ],
  },
  {
    "Action":
    [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:GenerateDataKey",
      "kms:Decrypt"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource":
    [
      "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/my-key-id"
    ],
    "Conditions": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "scheduler.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn":
"arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group/my-schedule-name"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:PassedToService": "scheduler.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]

```

}

Ejemplo: **DeleteScheduleGroup**

Use la siguiente política para permitir que una entidad principal elimine un grupo de programaciones. Cuando elimina un grupo, también elimina las programaciones asociadas a ese grupo. La entidad principal que elimine el grupo debe tener permiso para eliminar también las programaciones asociadas a ese grupo. Esta política otorga un permiso a la entidad principal para ejecutar la acción `scheduler:DeleteScheduleGroup` en los grupos de programaciones especificados, así como en todas las programaciones del grupo:

Note

EventBridge El programador no admite la especificación de permisos a nivel de recursos para programas individuales. Por ejemplo, la siguiente declaración no es válida y no debe incluirse en la política:

```
"Resource": "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group/my-schedule-name"
```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "scheduler:DeleteSchedule",
      "Resource": "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "scheduler:DeleteScheduleGroup",
      "Resource": "arn:aws:scheduler:us-west-2:123456789012:schedule/my-group"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

AWS actualizaciones de políticas gestionadas

Cambio	Descripción	Fecha
the section called “AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess” – Nueva política administrada	EventBridge Scheduler añade compatibilidad con una nueva política gestionada que otorga a los usuarios acceso total a todos los recursos, incluidos los programas y los grupos de programas.	10 de noviembre de 2022
the section called “AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess” – Nueva política administrada	EventBridge Scheduler añade compatibilidad con una nueva política administrada que otorga a los usuarios acceso de solo lectura a todos los recursos, incluidos los horarios y los grupos de horarios.	10 de noviembre de 2022
EventBridge Scheduler comenzó a rastrear los cambios	EventBridge Scheduler comenzó a rastrear los cambios de sus políticas AWS gestionadas.	10 de noviembre de 2022

Prevención de errores confusa en Scheduler EventBridge

El problema de la sustitución confusa es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS, la suplantación de identidad entre servicios puede provocar el confuso problema de un diputado. La suplantación entre servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que

lleva a cabo las llamadas) llama a otro servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puede manipular para utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger sus datos para todos los servicios con entidades principales de servicio a las que se les ha dado acceso a los recursos de su cuenta.

Le recomendamos que utilice las claves de contexto de condición [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) las claves de contexto en su función de ejecución programada para limitar los permisos que EventBridge Scheduler concede a otro servicio para acceder al recurso. Utiliza `aws:SourceArn` si desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios. Utiliza `aws:SourceAccount` si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre servicios.

La forma más eficaz de protegerse contra el confuso problema de los adjuntos es utilizar la clave de contexto ARN de la condición `aws:SourceArn` global con todo el recurso. La siguiente condición se aplica a un grupo de programación individual:

```
arn:aws:scheduler:*:123456789012:schedule-group/your-schedule-group
```

Si no conoce la totalidad ARN del recurso o si está especificando varios recursos, utilice la clave de condición del contexto `aws:SourceArn` global con caracteres comodín (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo: `arn:aws:scheduler:*:123456789012:schedule-group/*`.

El valor de `aws:SourceArn` debe ser el grupo de programación del EventBridge Scheduler ARN al que desee aplicar esta condición.

Important

No limite la declaración `aws:SourceArn` a una programación específica ni a un prefijo de nombre de programación. El ARN que especifique debe ser un grupo de horarios.

El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar las claves de contexto de condición global `aws:SourceArn` y `aws:SourceAccount` en su política de confianza de rol de ejecución para evitar el problema del suplente confuso:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "scheduler.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012",
        "aws:SourceArn": "arn:aws:scheduler:us-
west-2:123456789012:schedule-group/your-schedule-group"
      }
    }
  ]
}
```

Solución de problemas de identidad y acceso a Amazon EventBridge Scheduler

Utilice la siguiente información para ayudarle a diagnosticar y solucionar los problemas comunes que pueden surgir al trabajar con EventBridge Scheduler y IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en EventBridge Scheduler](#)
- [No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis recursos de EventBridge Scheduler](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en EventBridge Scheduler

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

El siguiente ejemplo de error se produce cuando el usuario IAM `mateojackson` intenta usar la consola para ver los detalles de un `my-example-widget` recurso ficticio pero no tiene los `scheduler:GetWidget` permisos ficticios.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
scheduler:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política de Mateo se debe actualizar para permitirle acceder al recurso *my-example-widget* mediante la acción `scheduler:GetWidget`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con AWS el administrador. El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibes un mensaje de error que indica que no estás autorizado a realizar la `iam:PassRole` acción, debes actualizar tus políticas para que puedas transferir una función a EventBridge Scheduler.

Algunos Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el rol al servicio.

El siguiente ejemplo de error se produce cuando un IAM usuario denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en EventBridge el Scheduler. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con el AWS administrador. El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis recursos de EventBridge Scheduler

Puedes crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Puedes especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si EventBridge Scheduler admite estas funciones, consulte. [Cómo funciona EventBridge Scheduler con IAM](#)
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un IAM usuario en otro de su Cuenta de AWS propiedad](#) en la Guía del IAM usuario. Cuentas de AWS
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo permitir el [acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del IAM usuario.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticado Para que su aplicación pueda acceder a s externamente \(federación de identidades\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para saber la diferencia entre usar roles y políticas basadas en recursos para el acceso entre cuentas, consulta el tema Acceso a [recursos entre cuentas IAM en](#) la Guía del IAM usuario.

Protección de datos en Amazon EventBridge Scheduler

El [modelo de](#) se aplica a protección de datos en Amazon EventBridge Scheduler. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte la sección [Privacidad de datos FAQ](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte el [modelo de responsabilidad AWS compartida y](#) la entrada del GDPR blog sobre AWS seguridad.

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utilice la autenticación multifactorial (MFA) con cada cuenta.
- Use SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Necesitamos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.

- Configure API y registre la actividad del usuario con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utilice servicios de seguridad gestionados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita entre FIPS 140 y 3 módulos criptográficos validados para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un FIPS terminal. Para obtener más información sobre los FIPS puntos finales disponibles, consulte la [Norma federal de procesamiento de información \(\) FIPS 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con EventBridge Scheduler u otro dispositivo Servicios de AWS mediante la consola, API, AWS CLI o. AWS SDKs Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de texto de formato libre utilizados para nombres se puede emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, le recomendamos encarecidamente que no incluya información sobre las credenciales URL para validar la solicitud a ese servidor.

Cifrado inactivo en EventBridge Scheduler

En esta sección se describe cómo Amazon EventBridge Scheduler cifra y descifra los datos en reposo. Los datos en reposo son datos almacenados en EventBridge Scheduler y en los componentes subyacentes del servicio. EventBridge Scheduler se integra con AWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar y descifrar sus datos mediante un. [AWS KMS key EventBridge Scheduler admite dos tipos de KMS claves: y claves administradas por Claves propiedad de AWS el cliente.](#)

Note

EventBridge Scheduler solo admite el uso de claves de [cifrado simétricas](#). KMS

Claves propiedad de AWS son KMS claves que un AWS servicio posee y administra para su uso en varias AWS cuentas. Si bien los usos de Claves propiedad de AWS EventBridge Programador no

se almacenan en su AWS cuenta, el EventBridge Programador los usa para proteger sus datos y recursos. De forma predeterminada, EventBridge Scheduler cifra y descifra todos los datos con una clave propia. AWS No es necesario administrar su Clave propiedad de AWS ni su política de acceso. Cuando EventBridge Scheduler los utiliza Claves propiedad de AWS para proteger sus datos, no se le cobrará ningún cargo y su uso no se incluirá en las cuotas de su AWS KMS cuenta.

Las claves administradas por el cliente son KMS claves almacenadas en tu AWS cuenta que tú creas, posees y administras. Si tu caso de uso específico requiere que controles y audites las claves de cifrado que protegen tus datos en EventBridge Scheduler, puedes usar una clave administrada por el cliente. Si elige una clave administrada por el cliente, debe administrar su política de claves. Las claves administradas por el cliente tienen una tarifa mensual y una tarifa por uso excesivo del nivel gratuito. El uso de una clave administrada por el cliente también cuenta como parte de su [cuota de AWS KMS](#). Para obtener más información acerca de los precios, consulte [Precios de AWS Key Management Service](#).

Temas

- [Artefactos de cifrado](#)
- [Administración de claves de KMS](#)
- [CloudTrail ejemplo de evento](#)

Artefactos de cifrado

En la siguiente tabla se describen los distintos tipos de datos que EventBridge Scheduler cifra en reposo y qué tipo de KMS clave admite para cada categoría.

Tipo de datos:	Descripción	Clave propiedad de AWS	clave administrada por el cliente
Carga (hasta 256 KB)	Los datos que se especifican en el parámetro TargetInput de la programación al configurar la programación para	Soportado	Soportado

Tipo de datos:	Descripción	Clave propiedad de AWS	clave administrada por el cliente
	que se entregue al destino.		
Identificador y estado	El nombre exclusivo y el estado (activar o desactivar) de la programación.	Compatible	No compatible
Configuración de programación	La expresión de programación, como la expresión de frecuencia o cron para las programaciones recurrentes y la marca de tiempo para las invocaciones únicas, así como la fecha de inicio, la fecha de finalización y la zona horaria de la programación.	Compatible	No compatible
Configuración de destino	El nombre del recurso de Amazon (ARN) del objetivo y otros detalles de configuración relacionados con el objetivo.	Compatible	No compatible

Tipo de datos:	Descripción	Clave propiedad de AWS	clave administrada por el cliente
Configuración del comportamiento de invocación y error	La configuración flexible del intervalo de tiempo, la política de reintentos de la programación y los detalles de las colas de mensajes fallidos que se utilizan en las entregas fallidas.	Compatible	No compatible

EventBridge El programador utiliza las claves gestionadas por el cliente únicamente para cifrar y descifrar la carga útil de destino, tal y como se describe en la tabla anterior. Si eliges usar una clave gestionada por el cliente, EventBridge Scheduler cifra y descifra la carga dos veces: una con la predeterminada y otra con la clave gestionada por Clave propiedad de AWS el cliente que especifiques. Para todos los demás tipos de datos, EventBridge Scheduler solo usa la predeterminada Clave propiedad de AWS para proteger los datos en reposo.

Use la siguiente [the section called “Administración de claves de KMS”](#) sección para obtener información sobre cómo debe administrar sus IAM recursos y políticas clave para usar una clave administrada por el cliente con EventBridge Scheduler.

Administración de claves de KMS

Si lo desea, puede proporcionar una clave gestionada por el cliente para cifrar y descifrar la carga útil que su agenda entrega a su destino. EventBridge El programador cifra y descifra tu carga útil de hasta 256 KB de datos. El uso de una clave administrada por el cliente genera una tarifa mensual y una tarifa superior al nivel gratuito. El uso de una clave administrada por el cliente cuenta como parte de su [cuota de AWS KMS](#). Para obtener más información acerca de los precios, consulte [Precios de AWS Key Management Service](#)

EventBridge El programador usa IAM los permisos asociados al principal que crea un cronograma para cifrar los datos. Esto significa que debe adjuntar los permisos AWS KMS relacionados necesarios al usuario, o rol, que llama al EventBridge programador. API Además, EventBridge Scheduler utiliza políticas basadas en recursos para descifrar los datos. Esto significa que la

función de ejecución asociada a su programación también debe tener los permisos AWS KMS correspondientes necesarios para poder utilizarla al descifrar los AWS KMS API datos.

Note

EventBridge Scheduler no admite el uso de [concesiones](#) para permisos temporales.

Consulta la siguiente sección para obtener información sobre cómo administrar tu [política de claves y IAM los permisos necesarios para usar una AWS KMS clave](#) gestionada por el cliente en EventBridge Scheduler.

Temas

- [Agrega permisos IAM](#)
- [Administrar la política de claves](#)

Agrega permisos IAM

Para utilizar una clave gestionada por el cliente, debe añadir los siguientes permisos al IAM director basado en la identidad que crea un cronograma, así como a la función de ejecución que asocie al cronograma.

Permisos basados en identidades para claves administradas por el cliente

Debe añadir las siguientes AWS KMS acciones a la política de permisos asociada a cualquier principal (usuarios, grupos o funciones) que llame al EventBridge programador API al crear un cronograma.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "scheduler:*",

        # Required to pass the execution role
        "iam:PassRole",

        "kms:DescribeKey",
```

```

        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
},
]
}

```

- **kms:DescribeKey**— Necesaria para validar que la clave que proporciona es una clave de cifrado [KMS simétrica](#).
- **kms:GenerateDataKey**— Necesaria para generar la clave de datos que EventBridge Scheduler utiliza para realizar el cifrado del lado del cliente.
- **kms:Decrypt**— Es necesario descifrar la clave de datos cifrados que EventBridge Scheduler almacena junto con sus datos cifrados.

Permisos de función de ejecución para las claves administradas por el cliente

Debe añadir la siguiente acción a la política de permisos de las funciones de ejecución de su programa para tener acceso al EventBridge Scheduler al que llamar al descifrar los AWS KMS API datos.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Allow EventBridge Scheduler to decrypt data using a customer managed key",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:your-region:123456789012:key/your-key-id"
    }
  ]
}

```

- **kms:Decrypt**— Es necesario descifrar la clave de datos cifrados que EventBridge Scheduler almacena junto con sus datos cifrados.

Si utiliza la consola de EventBridge Scheduler para crear una nueva función de ejecución al crear una nueva programación, EventBridge Scheduler adjuntará automáticamente el permiso necesario a su función de ejecución. Sin embargo, si elige un rol de ejecución existente, debe añadir los permisos necesarios al rol para poder utilizar las claves administradas por el cliente.

Administrar la política de claves

Al crear una clave gestionada por el cliente utilizando AWS KMS, de forma predeterminada, la clave tiene la siguiente política clave para proporcionar acceso a las funciones de ejecución de los horarios.

```
{
  "Id": "key-policy-1",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Provide required IAM Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Si lo desea, puede limitar el alcance de su política de claves para proporcionar acceso únicamente al rol de ejecución. Puede hacerlo si desea utilizar la clave gestionada por el cliente únicamente con los recursos del EventBridge Scheduler. Usa el siguiente ejemplo de [política clave](#) para limitar qué recursos del EventBridge Scheduler pueden usar tu clave.

```
{
  "Id": "key-policy-2",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Provide required IAM Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::695325144837:root"
      },
    },
  ]
}
```

```

    "Action": "kms:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/schedule-execution-role"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

CloudTrail ejemplo de evento

AWS CloudTrail captura todos los eventos de API llamadas. Esto incluye API las llamadas siempre que EventBridge Scheduler utilice la clave gestionada por el cliente para descifrar los datos. El siguiente ejemplo muestra una entrada de CloudTrail evento que demuestra que EventBridge Scheduler utiliza la `kms:Decrypt` acción mediante una clave gestionada por el cliente.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ABCDEABCD1AB12ABABAB0:70abcd123a123a12345a1aa12aa1bc12",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/execution-role/70abcd123a123a12345a1aa12aa1bc12",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ABCDEFGH11JKLMNOP2Q3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ABCDEABCD1AB12ABABAB0",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/execution-role",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "execution-role"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {

```



```
        "creationDate": "2022-10-31T21:03:15Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"eventTime": "2022-10-31T21:03:15Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "eu-north-1",
"sourceIPAddress": "13.50.87.173",
"userAgent": "aws-sdk-java/2.17.295 Linux/4.14.291-218.527.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-
Bit_Server_VM/11.0.17+9-LTS Java/11.0.17 kotlin/1.3.72-release-468 (1.3.72) vendor/
Amazon.com_Inc. md/internal exec-env/AWS_ECS_FARGATE io/sync http/Apache cfg/retry-
mode/standard AwsCrypto/2.4.0",
"requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/2321abab-2110-12ab-a123-
a2b34c5abc67",
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "encryptionContext": {
        "aws:scheduler:schedule:arn": "arn:aws:scheduler:us-
west-2:123456789012:schedule/default/execution-role"
    }
},
"responseElements": null,
"requestID": "request-id",
"eventID": "event-id",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/2321abab-2110-12ab-a123-
a2b34c5abc67"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
    "clientProvidedHostHeader": "kms.us-west-2.amazonaws.com"
}
```

}

Cifrado en tránsito en Scheduler EventBridge

EventBridge Scheduler cifra los datos en tránsito a medida que viajan por la red. Transport Layer Security (TLS) cifra tus datos cuando llamas a cualquier API operación de EventBridge Scheduler, así como cuando EventBridge Scheduler llama a cualquier destino APIs cuando invoca tu horario. De forma predeterminada, EventBridge Scheduler usa TLS 1.2 al cifrar los datos en tránsito. No es necesario configurar el cifrado en tránsito y no se puede elegir una TLS versión diferente cuando se utiliza EventBridge Scheduler.

Uso del EventBridge programador API: al realizar una API operación, por ejemplo, el EventBridge programador cifra toda la HTTP solicitud `CreateSchedule`, incluidos el cuerpo y los encabezados de la solicitud. EventBridge El programador también cifra todo el objeto de respuesta que recibas de nuestra parte. APIs

Uso del objetivo APIs: cuando EventBridge Scheduler invoca tu programación, llama al objetivo API que especificaste al crear la programación. Al enviar un evento a un destino, EventBridge Scheduler cifra toda la solicitud, incluidos el cuerpo de la solicitud y todos los encabezados, así como la respuesta que recibe del destino.

Validación de conformidad para Amazon EventBridge Scheduler


Para saber si un programa de cumplimiento Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa de cumplimiento Servicios de AWS](#) y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) .

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- [Cumplimiento de seguridad y gobernanza](#): en estas guías se explican las consideraciones de arquitectura y se proporcionan pasos para implementar las características de seguridad y cumplimiento.

- [Diseñando una arquitectura basada en la HIPAA seguridad y el cumplimiento en Amazon Web Services](#): en este documento técnico se describe cómo pueden utilizar las empresas AWS para crear HIPAA aplicaciones aptas.

 Note

No todos son aptos. Servicios de AWS HIPAA Para obtener más información, consulta la [Referencia de servicios HIPAA aptos](#).

- [AWS Recursos](#) de de cumplimiento: esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su industria y ubicación.
- [AWS Guías de cumplimiento para clientes](#): comprenda el modelo de responsabilidad compartida desde el punto de vista del cumplimiento. En las guías se resumen las mejores prácticas para garantizar la seguridad Servicios de AWS y se orientan a los controles de seguridad en varios marcos (incluidos el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO)).
- [Evaluación de los recursos con reglas](#) en la guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub](#)— Esto Servicio de AWS proporciona una visión completa del estado de su seguridad interior AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener una lista de los servicios y controles compatibles, consulta la [Referencia de controles de Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servicio de AWS detecta posibles amenazas para sus cargas de trabajo Cuentas de AWS, contenedores y datos mediante la supervisión de su entorno para detectar actividades sospechosas y maliciosas. GuardDuty puede ayudarlo a cumplir con varios requisitos de conformidad, por ejemplo PCIDSS, cumpliendo con los requisitos de detección de intrusiones exigidos por ciertos marcos de cumplimiento.
- [AWS Audit Manager](#)— Esto le Servicio de AWS ayuda a auditar continuamente su AWS consumo para simplificar la gestión del riesgo y el cumplimiento de las normativas y los estándares del sector.

Resiliencia en Amazon EventBridge Scheduler

La infraestructura AWS global se basa en zonas Regiones de AWS de disponibilidad. Regiones de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

[Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Además de la infraestructura AWS global, EventBridge Scheduler ofrece varias funciones para ayudarlo a satisfacer sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos.

Seguridad de infraestructura en Amazon EventBridge Scheduler

Como servicio gestionado, Amazon EventBridge Scheduler está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

APIs llamadas AWS publicadas se utilizan para acceder a EventBridge Scheduler a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Necesitamos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Cifre suites con perfecto secreto (PFS), como (Ephemeral Diffie-Hellman) o DHE ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Monitorización y métricas de Amazon EventBridge Scheduler

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de Amazon EventBridge Scheduler y sus demás AWS soluciones. AWS proporciona las siguientes herramientas de supervisión para vigilar EventBridge Scheduler, informar cuando algo va mal y tomar medidas automáticas cuando sea necesario:

- Amazon CloudWatch monitorea tus AWS recursos y las aplicaciones en las que AWS ejecutas en tiempo real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).
- AWS CloudTrail captura API las llamadas y los eventos relacionados realizados por su AWS cuenta o en su nombre y envía los archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que especifique. Puede identificar qué usuarios y cuentas llamaron AWS, la dirección IP de origen desde la que se realizaron las llamadas y cuándo se produjeron. Para obtener más información, consulte la [AWS CloudTrail Guía del usuario de](#).

Temas

- [Supervisión de Amazon EventBridge Scheduler con Amazon CloudWatch](#)
- [Registro de API llamadas de Amazon EventBridge Scheduler mediante AWS CloudTrail](#)

Supervisión de Amazon EventBridge Scheduler con Amazon CloudWatch

Puede supervisar Amazon EventBridge Scheduler con Amazon Scheduler CloudWatch, que recopila datos sin procesar y los procesa para convertirlos en métricas legibles prácticamente en tiempo real. EventBridge Scheduler emite un conjunto de métricas para todos los horarios y un conjunto adicional de métricas para los horarios que tienen asociada una cola de puntos muertos (DLQ). Si [configuras una DLQ](#) para tu programación, EventBridge Scheduler publicará métricas adicionales cuando tu programación agote su política de reintentos.

Estas estadísticas se conservarán durante 15 meses, lo que le permitirá acceder a información histórica y dispondrá de una mejor perspectiva acerca de por qué un programa está fallando y podrá solucionar problemas subyacentes. También puede establecer alarmas que vigilen determinados umbrales y enviar notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan dichos umbrales. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).

Temas

- [Términos](#)
- [Dimensiones](#)
- [Acceder a las métricas de](#)
- [Lista de métricas](#)
- [EventBridge Métricas de uso del programador](#)

Términos

Espacio de nombres

Un espacio de nombres es un contenedor de las CloudWatch métricas de un AWS servicio. Para EventBridge Scheduler, el espacio de nombres es. `AWS/Scheduler`

CloudWatch métricas

Una CloudWatch métrica representa un conjunto de puntos de datos ordenados en el tiempo que son específicos de CloudWatch.

Dimensión

Una dimensión es un par de nombre-valor que forma parte de la identidad de una métrica.

Unidad

Las estadísticas tienen unidades de medida. En el caso del EventBridge planificador, las unidades incluyen el recuento.

Dimensiones

En esta sección se describen las CloudWatch dimensiones en las que se agrupan las métricas del EventBridge Scheduler. CloudWatch

Dimensión	Descripción
ScheduleGroup	El grupo de planificaciones que se utilizan para ver las métricas. CloudWatch Si aún no ha creado ningún grupo, EventBridge Scheduler asocia sus horarios al default grupo.

Acceder a las métricas de

En esta sección se describe cómo acceder a las métricas de rendimiento de un EventBridge programa específico del Scheduler. CloudWatch

Pasos para consultar las métricas de rendimiento de una dimensión

1. Abre la [página de métricas](#) en la CloudWatch consola.
2. Usa el selector de AWS regiones para elegir la región para tu programación
3. Elija el espacio de nombres del Programador.
4. En la pestaña Todas las métricas, elija una dimensión, por ejemplo, Planificar métricas de grupos. Para ver las métricas de todas las programaciones que ha creado en la región seleccionada, seleccione Métricas de la cuenta.
5. Elija una CloudWatch métrica para una dimensión. Por ejemplo, InvocationAttemptCount o InvocationDroppedCount, a continuación, elija Búsqueda gráfica.
6. Seleccione la pestaña Métricas graficadas para ver las estadísticas de rendimiento de las métricas del EventBridge Scheduler.

Lista de métricas

En las siguientes tablas se muestran las métricas de todos los programas del EventBridge Scheduler, así como las métricas adicionales de los horarios para los que has configurado un DLQ

Métricas de todas las programaciones

Espacio de nombres	Métrica	Unidad	Descripción
AWS/Scheduler	InvocationAttemptCount	Recuento	Se emite por cada intento de invocación

Espacio de nombres	Métrica	Unidad	Descripción
			<p>n. Usa esta métrica para comprobar que EventBridge Scheduler está intentando invocar tus horarios y para ver cuándo las invocaciones se acercan a las cuotas de tu cuenta.</p>
AWS/Scheduler	TargetErrorCount	Recuento	<p>Se emite cuando el objetivo devuelve una excepción después de que EventBridge Scheduler lo llame. API Utilízela para comprobar cuándo se produce un error en la entrega a un destino.</p>
AWS/Scheduler	TargetErrorThrottledCount	Recuento	<p>Se emite cuando la invocación del objetivo falla debido a API una limitación por parte del objetivo. Úselo para diagnosticar errores de entrega cuando el motivo subyacente es que el objetivo limita las llamadas realizadas por API Scheduler EventBridge</p>

Espacio de nombres	Métrica	Unidad	Descripción
AWS/Scheduler	Invocatio nThrottleCount	Recuento	Se emite cuando EventBridge Scheduler limita una invocación objetivo porque supera las cuotas de servicio establecidas por Scheduler. EventBridge Úselo para determinar cuándo ha superado la cuota del límite de las invocaciones. Para obtener más información acerca de las cuotas de servicio, consulte Cuotas .
AWS/Scheduler	Invocatio nDroppedCount	Recuento	Se emite cuando EventBridge Scheduler deja de intentar invocar el objetivo una vez agotada la política de reintentos de un programa. Para obtener más información sobre las políticas de reintentos, consulte RetryPolicy la referencia del programador. EventBridge API

Métricas de programaciones con un DLQ

Espacio de nombres	Métrica	Unidad	Descripción
AWS/Scheduler	InvocationsSentToDeadLetterCount	Recuento	Se emite por cada entrega exitosa según un cronograma a DLQ. Utilice esta opción para determinar cuándo se envían los eventos a un programa y DLQ, a continuación, compruebe el evento entregado en el programa DLQ para obtener detalles adicionales que le ayuden a determinar la causa del error.
AWS/Scheduler	InvocationsFailedToBeSentToDeadLetterCount	Recuento	Se emite cuando el EventBridge programado no puede

Espacio de nombres	Métrica	Unidad	Descripción
AWS/Scheduler	InvocationsFailedToBeSentToDeadLetterCount_<error_code>	Recuento	<p>enviar un evento a DLQ. Utilice estas dos métricas para determinar el motivo por el que EventBridge Scheduler no puede enviar un evento al DLQ y modifique la DLQ configuración para resolver el problema.</p> <p>El siguiente es un ejemplo de la <code>InvocationsFailedToBeSentToDeadLetterCount_<error_code></code> métrica cuando la cola de Amazon que especificas</p>

Espacio de nombres	Métrica	Unidad	Descripción
			<p>como DLQ no existe: <code>InvocationsFailedToBeSentToDeadLetterCount_ AWS.SimpleQueueService.NonExistentQueue</code></p>
AWS/Scheduler	<p><code>InvocationsSentToDeadLetterCount_Truncated_MessageSize Exceeded</code></p>	Recuento	<p>Se emite cuando la carga útil del evento enviado DLQ supera el tamaño máximo permitido por Amazon SQS y EventBridge Scheduler trunca la carga útil que especificas en el <code>Input</code> atributo de una programación.</p>

EventBridge Métricas de uso del programador

CloudWatch recopila métricas que rastrean el uso de algunos AWS recursos. Estas métricas corresponden a las cuotas AWS de servicio. El seguimiento de estas métricas puede ayudarlo a administrar sus cuotas de forma proactiva. Usa las siguientes métricas para determinar cuándo has superado tus cuotas del EventBridge Scheduler. Para obtener más información acerca de las cuotas de servicio, consulte [Cuotas](#).

Estas métricas se encuentran en el espacio de nombres AWS/Usage, y no en AWS/Scheduler, y se recopilan cada minuto.

Actualmente, el único nombre de métrica de este espacio de nombres que CloudWatch se publica es. `CallCount` Esta métrica se publica con las dimensiones `Resource`, `Service` y `Type`. La `Resource` dimensión especifica el nombre de la API operación que se está rastreando.

Por ejemplo, la `CallCount` métrica con las siguientes dimensiones indica el número de veces que se ha llamado a la Programador de EventBridge `CreateSchedule` API operación en su cuenta:

- "Servicio": "Programador"
- «Tipo»: "API»
- «Recurso»: "CreateSchedule»

La métrica `CallCount` no tiene una unidad especificada. La estadística más útil para la métrica es `SUM`, que representa el recuento total de operaciones para el periodo de 1 minuto.

Métricas

Métrica	Descripción		
<code>CallCount</code>	El número de operaciones especificadas realizadas en su cuenta.		

Dimensiones

Dimensión	Descripción		
Service	<p>El nombre del AWS servicio que contiene el recurso.</p> <p>En el Programador de EventBridge caso de las métricas de uso, el valor de esta dimensión es <code>Scheduler</code> .</p>		
Class	<p>La clase de recurso a la que se realiza el seguimiento.</p> <p>Programador de EventBridge API las métricas de uso utilizan esta dimensión con un valor de <code>None</code>.</p>		
Type	<p>El tipo de recurso al que se realiza el seguimiento.</p> <p>Actualmente, cuando la dimensión <code>Service</code> es <code>Scheduler</code> , el único valor válido para <code>Type</code> es <code>API</code>.</p>		
Resource	<p>El nombre de la API operación. Entre los valores válidos se incluyen los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>CreateSchedule</code> • <code>CreateScheduleGroup</code> • <code>DeleteSchedule</code> • <code>DeleteScheduleGroup</code> • <code>GetSchedule</code> • <code>GetScheduleGroup</code> • <code>ListScheduleGroups</code> • <code>ListSchedules</code> 		

Dimensión	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none">• ListTagsForResource• TagResource• UntagResource• UpdateSchedule		

Registro de API llamadas de Amazon EventBridge Scheduler mediante AWS CloudTrail

Amazon EventBridge Scheduler está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en EventBridge Scheduler. CloudTrail captura todas las API llamadas de EventBridge Scheduler como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas desde la consola del EventBridge Scheduler y las llamadas en código a las operaciones del EventBridge API Scheduler. Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de EventBridge Scheduler. Si no configura una ruta, podrá ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola, en el historial de eventos. Con la información recopilada por CloudTrail, puedes determinar la solicitud que se realizó al EventBridge Scheduler, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, consulte la [Guía del AWS CloudTrail usuario](#).

EventBridge Información sobre el programador en CloudTrail

CloudTrail está habilitada en tu cuenta Cuenta de AWS al crear la cuenta. Cuando se produce una actividad en el EventBridge Scheduler, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos de AWS servicio en el historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los eventos recientes en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos](#).

Para tener un registro continuo de los eventos que tengas en tu Cuenta de AWS cuenta, incluidos los eventos del EventBridge Scheduler, crea una ruta. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las Regiones de AWS. La ruta registra los eventos de todas las regiones de la AWS partición y envía los archivos de registro al

bucket de Amazon S3 que especifique. Además, puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos. Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [CloudTrail servicios e integraciones compatibles](#)
- [Configuración de SNS las notificaciones de Amazon para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

Todas las API acciones de EventBridge Scheduler se registran CloudTrail y se documentan en la [Amazon EventBridge Scheduler Reference API](#). Por ejemplo, las llamadas a `UpdateSchedule` y `DeleteSchedule` las acciones generan entradas en los archivos de CloudTrail registro. `CreateSchedule`

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario root o AWS Identity and Access Management (IAM).
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro AWS servicio.

Para obtener más información, consulte el [CloudTrail userIdentityelemento](#).

Descripción de las entradas del archivo de registro del EventBridge Scheduler

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las API llamadas públicas, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

Cuotas para Amazon EventBridge Scheduler

Tu AWS cuenta tiene cuotas predeterminadas, antes denominadas límites, para cada AWS servicio. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región. Puede solicitar el aumento de la mayoría de las cuotas, pero algunas no se pueden aumentar.

Para ver las cuotas de EventBridge Scheduler, abra la [consola Service Quotas](#). En el panel de navegación, selecciona AWS servicios y, a continuación, EventBridge Scheduler.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte [Solicitud de un aumento de cuota](#) en la Guía de usuario de Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el [formulario de aumento del límite](#).

Tu AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con EventBridge Scheduler.

Nombre	Valor predeterminado	Ajuste	Descripción
CreateSchedule tasa de solicitud	us-east-1: 1000	Sí	Número máximo de CreateSchedule solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
	us-east-2: 1000		
	us-west-2: 1000		
	ap-northeast-1: 1000		
	ap-south-1: 1000		
	ap-southeast-1: 1000		
	ap-southeast-2: 1000		
	eu-central-1: 1000		
	eu-west-1: 1000		
eu-west-2: 1000			

Nombre	Valor predeterminado	Ajuste	Descripción
	sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250		
CreateScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	<u>Sí</u>	Número máximo de CreateScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajuste	Descripción
DeleteSchedule tasa de solicitudes	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	<u>Sí</u>	Número máximo de DeleteSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	<u>Sí</u>	Número máximo de DeleteScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajuste	Descripción
GetSchedule tasa de solicitudes	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	<u>Sí</u>	Número máximo de GetSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	<u>Sí</u>	Número máximo de GetScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajuste	Descripción
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	<u>Sí</u>	Una invocación es una carga programada que se entrega al objetivo definido. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan.
ListScheduleGroups tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	<u>Sí</u>	Número máximo de ListScheduleGroups solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajuste	Descripción
ListSchedules tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50	<u>Sí</u>	Número máximo de ListSchedules solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTagsForResource tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	<u>Sí</u>	Lista las etiquetas asociadas al recurso del Programador.
Número de grupos de programas	Cada región admitida: 500	<u>Sí</u>	Número máximo de grupos de programación por región.
Número de programas	Cada región admitida: 10 000 000	<u>Sí</u>	El número máximo de programaciones por región. Esta cuota incluye los programas únicos que han terminado de ejecutarse. Recomendamos configurar sus horarios para que se eliminen automáticamente una vez finalizados mediante <code>ActionAfterCompletion</code> esta función.

Nombre	Valor predeterminado	Ajuste	Descripción
TagResource tasa de solicitud	Cada región admitida: 1	Sí	Asigna una o más etiquetas (pares clave-valor) al recurso del Programador especificado.
UntagResource tasa de solicitud	Cada región admitida: 1	Sí	Elimina una o más etiquetas del recurso del Programador especificado.

Nombre	Valor predeterminado	Ajuste	Descripción
UpdateSchedule tasa de solicitud	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	<u>Sí</u>	Número máximo de UpdateSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Para obtener más información sobre las cuotas y los puntos de enlace de servicio de EventBridge Scheduler, consulte los [puntos de enlace y las cuotas de Amazon EventBridge Scheduler](#) en la AWS guía de referencia general.

Solución de problemas de cuotas en el Programador de EventBridge

Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que puedan surgir relativos a las cuotas del Programador de EventBridge.

ServiceQuotaExceededException

Recibo errores de limitación en la frecuencia de las solicitudes `CreateSchedule`, `DeleteSchedule`, `GetSchedule` o `UpdateSchedule`, aunque estoy por debajo del límite de frecuencia predeterminado.

Causa habitual

El 7 de septiembre de 2023, el Programador de EventBridge comenzó a admitir el ARN (nombre de recurso de Amazon) `ScheduleGroup` en lugar del ARN `Schedule` en las políticas de confianza de roles de ejecución. Los clientes que figuran en la lista de permitidos para seguir utilizando los ARN `Schedule` en su política de confianza pueden tener límites de 50 TPS, en lugar de los límites predeterminados de 250 a 1000 TPS (según la región).

Resolución

Póngase en contacto con el [servicio de asistencia](#) para solicitar un límite máximo superior.

Prevención

Modifique las políticas de confianza existentes de una de las siguientes formas:

- Eliminar todo el alcance del rol.
- Definir el alcance del rol para que pueda asumirse mediante el ARN `Schedule` o el ARN `ScheduleGroup`.

Por ejemplo, suponga que tiene la siguiente política de confianza:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "scheduler.amazonaws.com"
  },
}
```

```
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceArn":
"arn:aws:scheduler:region:account:schedule/schedule_group/schedule"
  }
}
```

Podría actualizar la política de confianza a lo siguiente:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "scheduler.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Condition": {
    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:SourceArn": [
        "arn:aws:scheduler:region:account:schedule/schedule_group/schedule",
        "arn:aws:scheduler:region:account:schedule-group/schedule_group"
      ]
    }
  }
}
```

Historial de documentos de la Guía del usuario del EventBridge Scheduler

En la siguiente tabla se describen las versiones de la documentación de Scheduler. EventBridge

Cambio	Descripción	Fecha
Cambios en el rol de ejecución y prevención adjunta confusa	<p>Esta actualización describe los cambios en la forma en que se aplica el rol de ejecución a un recurso de un grupo de programaciones al implementar una política de permisos confusa en la política de permisos del rol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • the section called “Prevención del suplente confuso” 	7 de septiembre de 2023
Eliminación automática de programaciones una vez finalizadas	<p>EventBridge El programador admite la eliminación automática. Al configurar la eliminación automática, EventBridge Scheduler borra la programación después de la última invocación planificada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • the section called “Eliminación tras la finalización de la programación” 	2 de agosto de 2023
Tema actualizado sobre el uso de destinos universales	<p>Se actualizó la lista de servicios compatibles a los que EventBridge Scheduler puede dirigirse y con los que puede integrarse. Esta actualización también incluye</p>	17 de marzo de 2023

una lista de GET API operacion es no compatibles e incluye mejoras en los ejemplos de objetivos universales, así como otras mejoras menores en toda la guía.

- [the section called “Uso de destinos universales”](#)

[Información actualizada sobre las programaciones basadas en frecuencia que no tienen fecha de inicio](#)

Se agregó información sobre cómo EventBridge Scheduler gestiona los horarios basados en tarifas si no especificas un [StartDate](#)

17 de marzo de 2023

- [the section called “Programaciones basadas en frecuencia”](#)

[Nuevo tema sobre la gestión de los grupos de planificadores](#)

Se agregó un nuevo capítulo sobre cómo crear grupos de planificadores con Scheduler . EventBridge Utilice este capítulo para aprender a crear un grupo, añadir horarios al grupo, aplicar etiquetas para gestionar y supervisar más fácilmente los recursos del EventBridge Scheduler y, por último, eliminar un grupo.

17 de marzo de 2023

- [Administrar un grupo de programaciones](#)

[Nuevos temas sobre el horario de verano y las zonas horarias](#)

Se agregaron nuevas secciones que describen cómo EventBridge Scheduler gestiona el horario de verano y cómo se pueden crear horarios en diferentes zonas horarias.

17 de noviembre de 2022

- [the section called “Horario de verano”](#)
- [the section called “Zonas horarias”](#)

[Nuevo tema sobre métricas](#)

Se agregó un nuevo tema que describe las métricas en las que EventBridge Scheduler publica. CloudWatch Puede utilizar estas métricas para supervisar los errores de invocación y comprender cómo resolver los problemas relacionados con sus programaciones.

15 de noviembre de 2022

- [the section called “Monitoreo con CloudWatch”](#)

[Versión inicial](#)

Versión inicial de la Guía del usuario del EventBridge Scheduler.

10 de noviembre de 2022

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.