

RÅDETS DIREKTIV

af 21. december 1989

om ændring af direktiv 87/402/EØF om styrsikre, frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

(89/681/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro-
pæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,under henvisning til forslag fra Kommissionen ⁽¹⁾,i samarbejde med Europa-Parlamentet ⁽²⁾,under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ⁽³⁾, og

ud fra følgende betragtninger:

Der skal vedtages foranstaltninger med henblik på gradvis oprettelse af det indre marked i løbet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebærer et område uden indre grænser, med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

direktiv 87/402/EØF ⁽⁴⁾ indeholder i artikel 12 bestemmelser om, at de gældende bestemmelser skal suppleres med bestemmelser om supplerende slagprøver under de dynamiske prøver;

da der allerede er fastsat en supplerende prøve i forbindelse med den statiske prøve, er det nødvendigt, at der ligeledes fastættes en supplerende prøve i forbindelse med den dynamiske prøve — en prøve, som meget realistisk afspejler situationen i tilfælde af, at traktoren vælter — således at de to fremgangsmåder ved henholdsvis den statiske prøve og den dynamiske prøve kommer til at svare til hinanden, og den nuværende forskel mellem de to prøver fjernes;

resultaterne af de praktiske forsøg, der er gennemført vedrørende bagtil monterede førerværn, kan overføres på de tilsvarende frontmonterede førerværn med hensyn til pålideligheden af parametre og beregninger —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 87/402/EØF ændres således:

1) I bilag IV, afsnit A, affattes punkt 1.6 således:

»1.6. Supplerende prøver

1.6.1. Hvis der under en slagprøve opstår brud eller revner, der ikke kan betragtes som ubetydelige skal der udføres en ny lignende slagprøvning, men med en faldhøjde, der svarer til:

$$H' = \frac{H}{10} \times \frac{12 + 4a}{1 + 2a}$$

umiddelbart efter den slagprøvning, der forårsagede bruddene eller revnerne, idet »a« er forholdet mellem den blivende deformation og den elastiske deformation ($a = D_p/D_e$) målt i slagpunktet.

Den supplerende blivende deformation som følge af den anden slagprøve må ikke være større end 30 % af den blivende deformation efter den første slagprøve.

For at kunne gennemføre den supplerende prøve skal den elastiske deformation måles under alle slagprøver.

1.6.2. Hvis der under en trykprøve opstår brud eller revner, der ikke kan betragtes som ubetydelige, skal der udføres en ny lignende trykprøvning, men med en kraft på $1,2 F_v$, umiddelbart efter den trykprøvning, der forårsagede bruddene eller revnerne.«

2) I bilag VI indsættes følgende punkt:

»7.3. Anførelse og resultater af den eventuelle supplerende dynamiske prøve.«

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

⁽¹⁾ EFT nr. C 305 af 30. 11. 1988, s. 7.

⁽²⁾ EFT nr. C 120 af 16. 5. 1989, s. 70 og EFT nr. C 256 af 9. 10. 1989, s. 76.

⁽³⁾ EFT nr. C 102 af 24. 4. 1989, s. 6.

⁽⁴⁾ EFT nr. L 220 af 8. 8. 1987, s. 1.

direktiv senest den 3. januar 1990. De underretter straks
Kommissionen herom.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 1989.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

På Rådets vegne

E. CRESSON

Formand