

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B**

VERORDENING (EU) 2021/2283 VAN DE RAAD

van 20 december 2021

betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1388/2013

(PB L 458 van 22.12.2021, blz. 33)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Verordening (EU) 2022/972 van de Raad van 17 juni 2022	L 167	10	24.6.2022

**VERORDENING (EU) 2021/2283 VAN DE RAAD****van 20 december 2021****betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1388/2013***Artikel 1*

1. Voor de in de bijlage vermelde landbouw- en industrieproducten worden autonome tariefcontingenten van de Unie (“contingenten”) geopend.
2. Binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde contingenten worden de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief, als bedoeld in artikel 56, lid 2, punt c), van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad ⁽¹⁾ geschorst voor de in de bijlage bij deze verordening vermelde contingentperioden, contingentrechten en contingenthoeveelheden.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op mengsels, bereidingen of samenstellingen die in de bijlage vermelde producten bevatten.

Artikel 2

De in artikel 1 van deze verordening bedoelde contingenten worden door de Commissie beheerd overeenkomstig de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447.

Artikel 3

Wanneer een douaneaangifte voor het vrije verkeer wordt ingediend voor producten waarvoor in de bijlage bijzondere meeteenheden zijn vermeld, wordt de precieze hoeveelheid van de ingevoerde producten in die aangifte vermeld met behulp van de in de bijlage vermelde meeteenheid.

Artikel 4

Verordening (EU) nr. 1388/2013 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

⁽¹⁾ Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

BIJLAGE

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2849	ex 0710 80 69	10	Paddenstoelen van de soort <i>Auricularia polytricha</i> , ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van “kant-en-klaar maaltijden” ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1-31.12	700 t	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Zoete kersen met toegevoegde alcohol, met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, met pit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten ⁽¹⁾	1.1-31.12	1 000 t	10 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, ook indien in regelmatige vorm gesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 EUR per 100 kg netto, bestemd om als dekblad of als omlad te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten van onderverdeling 2402 10 00 ⁽¹⁾	1.1-31.12	6 000 t	0 %
09.2828	2712 20 90		Paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie	1.1-31.12	100 000 t	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Olierijke paraffinewas (CAS RN 64742-61-6)	1.1-31.12	100 000 t	0 %
09.2578	ex 2811 19 80	50	Sulfamidezuur (CAS RN 5329-14-6) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten, al dan niet met toevoeging van niet meer dan 5 % antiklontermiddel siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8)	1.1-31.12	27 000 t	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Silicavulstof in de vorm van korrels, met een siliciumdioxidegehalte van 97 gewichtspercenten of meer	1.1-31.12	1 700 t	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Wolframtrioxide, met inbegrip van wolfraamoxide(blauw) (CAS RN 1314-35-8 of CAS RN 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 t	0 %
09.2819	ex 2833 25 00	30	Koperhydroxidesulfaat (Cu ₄ (OH) ₆ (SO ₄)), hydraat (CAS RN 12527-76-3) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten	1.7-31.12	120 000 kg	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Cesiumsulfaat (CAS RN 10294-54-9), in vaste vorm of als waterige oplossing met meer dan 48 gewichtspercenten, maar niet meer dan 52 gewichtspercenten cesiumsulfaat	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2567	ex 2903 22 00	10	Trichloorethyleen (CAS RN 79-01-6) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	1.1-31.12	11 885 000 kg	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Broomchloormethaan (CAS RN 74-97-5)	1.1-31.12	600 t	0 %

▼ M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-dichloorbenzeen (CAS RN 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 t	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propaan-1-ol (propylalcohol) (CAS RN 71-23-8)	1.1-31.12	15 000 t	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1-31.12	20 t	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-kresol (CAS RN 95-48-7) met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspercenten	1.1-31.12	20 000 t	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropaan-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.1-31.12	500 t	0 %
09.2565	ex 2914 19 90	70	Calciumacetylacetaat (CAS RN 19372-44-2) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)	1.1-31.12	300 t	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Azijnzuur (CAS RN 64-19-7) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	1.1-31.12	1 000 000 t	0 %
09.2702	2915 32 00		Vinylacetaat (CAS RN 108-05-4)	1.7-31.12	225 000 t	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Ethyltrifluoracetaat (CAS RN 383-63-1)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat (CAS RN 24634-61-5)	1.1-31.12	8 250 t	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimethylfenylacetylchloride (CAS RN 55312-97-5)	1.1-31.12	700 t	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Diethyloxalaat (CAS RN 95-92-1)	1.1-31.12	500 t	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimethylsebaaat (CAS RN 106-79-6)	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodecaandizuur (CAS RN 693-23-2) met een zuiverheid van meer dan 98,5 gewichtspercenten	1.1-31.12	8 000 t	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	O-acetylsalicylzuur (CAS RN 50-78-2)	1.1-31.12	120 t	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat (CAS RN 2082-79-3) met: — een zeefdoorlaat van meer dan 99 gewichtspercenten bij een maaswijdte van 500 µm en — een smeltpunt van 49 °C of meer, maar niet meer dan 54 °C, bestemd voor de vervaardiging van op poedermengsels (poeders of geperste korrels) gebaseerde kant-en-klare stabilisatoren voor de verwerking van pvc ⁽¹⁾	1.1-31.12	380 t	0 %

▼ M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperio- de	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat) (CAS RN 6683-19-8) — met een zeefdoorlaat van meer dan 75 gewichtspereenten bij een maaswijdte van 250 µm en van meer dan 99 gewichtspereenten bij een maaswijdte van 500 µm en — een smeltpunt van 110 °C of meer, maar niet meer dan 125 °C, bestemd voor de vervaardiging van op poedermengsels (poeders of geperste korrels) gebaseerde kant-en-klare stabilisatoren voor de verwerking van pvc (¹)	1.1-31.12	140 t	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbonsuur dianhydride (CAS RN 2421-28-5)	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris (2,4-di-tert-butylfenyl)fosfiet (CAS RN 31570-04-4)	1.1-31.12	6 000 t	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Octadecylamine (CAS RN 124-30-1)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amine (CAS RN 3030-47-5)	1.1-31.12	1 700 t	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Aniline (CAS RN 62-53-3) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspereenten	1.1-31.12	150 000 t	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-fluor-N-(1-methylethyl)benzeenamine (CAS RN 70441-63-3)	1.1-31.12	500 t	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenyleendiamine (CAS RN 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 t	0 %
09.2563	ex 2922 41 00	20	L-lysinehydrochloride (CAS RN 657-27-2) of een waterige oplossing van L-lysine (CAS RN 56-87-1), bevattende 50 of meer gewichtspereenten L-lysine	1.7-31.12	122 500 t	0 %
09.2592	ex 2922 50 00	25	L-threonine (CAS RN 72-19-5)	1.1-31.12	166 000 t	0 %
09.2575	ex 2923 90 00	87	(3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride (CAS RN 3327-22-8), in de vorm van een waterige oplossing bevattende 65 % of meer, maar niet meer dan 71 % (3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride	1.1-31.12	19 000 t	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-jodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamaat (CAS RN 55406-53-6)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1-31.12	20 000 t	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Acrylonitril (CAS RN 107-13-1), bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goe- deren bedoeld bij hoofdstuk 55 en post 6815 (¹)	1.1-31.12	60 000 t	0 %
09.2583	ex 2926 10 00	30	Acrylonitril (CAS RN 107-13-1), bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goe- deren bedoeld bij de posten 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 en 4002 (¹)	1.7-31.12	20 000 t	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1-31.12	900 t	0 %

▼ M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2708	ex 2928 00 90	15	Monomethylhydrazine (CAS RN 60-34-4) in de vorm van een waterige oplossing met een gehalte aan monomethylhydrazine van 40 (± 5) gewichtspercenten	1.1-31.12	900 t	0 %
09.2581	ex 2929 10 00	25	1,5-naftyleendiisocynaat (CAS RN 3173-72-6) met een zuiverheid van 90 gewichtspercenten of meer	1.1-31.12	300 t	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)	1.1-31.12	6 500 t	0 %
09.2597	ex 2930 90 98	94	Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfide (CAS RN 56706-10-6)	1.1-31.12	6 000 t	0 %
09.2596	ex 2930 90 98	96	2-chloor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroethoxy)methyl)benzoëzuur (CAS RN 120100-77-8)	1.1-31.12	300 t	0 %
09.2580	ex 2931 90 00	75	Hexadecyltrimethoxysilaan (CAS RN 16415-12-6) met een zuiverheid van ten minste 95 gewichtspercenten of meer, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van polyethyleen (1)	1.1-31.12	165 t	0 %
09.2842	2932 12 00		2-furaldehyde (furfuraldehyde)	1.1-31.12	10 000 t	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decaan-5-olide (CAS RN 705-86-2)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecaan-5-olide (CAS RN 713-95-1)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexaan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 t	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1-31.12	220 t	0 %
09.2839	ex 2933 39 99	09	2-(2-pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	1.7-31.12	350 t	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)	1.1-31.12	5 t	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 t	0 %
09.2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-tetra-azacyclododecaan (CAS RN 294-90-6) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten	1.1-31.12	60 t	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2593	ex 2934 99 90	67	5-chloorthiofeen-2-carbonzuur (CAS RN 24065-33-6)	1.1-31.12	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[(2-methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl]chloride (CAS RN 816431-72-8)	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-trimethylpentaan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorfenyl)-6-(propaan-2-yl)pyrimidine-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoaat (CAS RN 917805-85-7)	1.1-31.12	5 000 kg	0 %

▼ M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-xylose (CAS RN 58-86-6)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Kleurstof C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Yellow 54 van 99 of meer gewichtspersenten	1.1-31.12	250 t	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparaten op basis van kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) met een gehalte daarvan van 60 of meer, maar niet meer dan 85 gewichtspersenten	1.1-31.12	50 t	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Kleurstof C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 4 van 60 of meer gewichtspersenten	1.1-31.12	150 t	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Met soda flux gecalcineerde diatomeeënaarde	1.1-31.12	35 000 t	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natriumlignosulfonaat (CAS RN 8061-51-6)	1.1-31.12	40 000 t	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfaatterpentijnolie	1.1-31.12	25 000 t	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Gomhars	1.1-31.12	280 000 t	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparaat bevattende 38 gewichtspersenten of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspersenten van pyrithionzink (INN) (CAS RN 13463-41-7) op basis van een waterige dispersie	1.1-31.12	500 t	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	57	Additieven, bestaande uit reactieproducten van difenylamine en vertakte nonenen met: — meer dan 20, maar niet meer dan 50 gewichtspersenten 4-mononyldifenylamine, en — meer dan 50 maar niet meer dan 80 gewichtspersenten 4,4'-dinonyldifenylamine, — een totaal gewichtspersentage van 2,4'-dinonyldifenylamine en 2,4'-dinonyldifenylamine van niet meer dan 5 %, bestemd voor de vervaardiging van smeeroliën ⁽¹⁾	1.1-31.12	900 t	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalysator, bestaande uit titaandioxide en wolframtrioxide	1.1-31.12	3 000 t	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Bereiding bevattende: — 55 of meer doch niet meer dan 78 gewichtspersenten dimethylglutaraat (CAS RN 1119-40-0), — 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspersenten dimethyladipaat en (CAS RN 627-93-0), en — niet meer dan 35 gewichtspersenten dimethylsuccinaat (CAS RN 106-65-0)	1.1-31.12	10 000 t	0 %

▼M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2681	ex 3824 99 92	85	Mengsel van bis(3-triethoxysilylpropyl)sulfiden (CAS RN 211519-85-6)	1.1-31.12	9 000 t	0 %
09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetofenon (CAS RN 98-86-2), met een zuiverheid van 60 gewichtspercenten of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten	1.1-31.12	2 000 t	0 %
09.2829	ex 3824 99 93	43	Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken: — een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspercenten, — een zuurgetal van niet meer dan 110, en — een smeltpunt van 100 °C of meer	1.1-31.12	1 600 t	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Mengsel van plantsterolen in poedervorm, bevattende: — 75 of meer gewichtspercenten sterolen, en — niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen, bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters (¹)	1.1-31.12	2 500 t	0 %
09.2568	ex 3824 99 96	91	Mengsel, in korrelvorm, bevattende: — 49 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten bis[3-(triethoxysilyl)propyl]polysulfiden (CAS RN 211519-85-6), en — 50 of meer, maar niet meer dan 51 gewichtspercenten roetzwart (CAS RN 1333-86-4), waarvan 75 of meer gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,60 mm passeren, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,25 mm passeren (bepaald volgens de methode ASTM D1511)	1.1-31.12	1 500 t	0 %
09.2820	ex 3827 90 00	10	Mengsel bevattende: — 60 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten 2-chloorpropeen (CAS RN 557-98-2), — 8 of meer, maar niet meer dan 14 gewichtspercenten (Z)-1-chloorpropeen (CAS RN 16136-84-8), — 5 of meer, maar niet meer dan 23 gewichtspercenten 2-chloorpropaan (CAS RN 75-29-6), — niet meer dan 6 gewichtspercenten 3-chloorpropeen (CAS RN 107-05-1), en — niet meer dan 1 gewichtspercent ethylchloride (CAS RN 75-00-3)	1.1-31.12	6 000 t	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinylbutyral) (CAS RN63148-65-2): — met 17,5 mol % of meer, maar niet meer dan 20 mol % hydroxylgroepen, en — een gemiddelde deeltjesgrootte (D50) van meer dan 0,6 mm	1.1-31.12	12 500 t	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polymeermengsel van polycarbonaat en poly(methylmethacrylaat) met een gehalte aan polycarbonaat van 98,5 % of meer, in de vorm van pellets of korrels, met een lichtdoorlaatbaarheid van 88,5 % of meer, gemeten aan de hand van een proefmonster met een dikte van 4 mm bij een golflengte van $\lambda = 400$ nm (overeenkomstig ISO 13468-2)	1.1-31.12	2 000 t	0 %

▼ M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2585	ex 3907 99 80	70	Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercenten cyclohexaandimethanol	1.1-31.12	60 000 t	2 %
09.2855	ex 3910 00 00	10	Vloeibare poly(methylhydrosiloxaan) met eindstandige trimethylsilylgroepen (CAS RN 63148-57-2) met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten	1.7-31.12	250 t	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-4,4'-bifenyleen)	1.1-31.12	5 000 t	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Celluloseacetaatvlokken	1.1-31.12	75 000 t	0 %
09.2573	ex 3913 10 00	20	Natriumalginaat, geëxtraheerd uit bruin zeewier (CAS RN 9005-38-3), met — een gewichtsverlies bij drogen van niet meer dan 15 % (4 uur bij 105 °C), — een niet in water oplosbare fractie van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op de droge stof	1.1-31.12	2 000 t	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natrium hyaluronaat, niet steriel, met: — een gewichtsgemiddeld moleculair gewicht (M_w) van niet meer dan 900 000, — een endotoxinegehalte van niet meer dan 0.008 endotoxine-eenheden (EU)/mg, — een ethanolgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent, — een isopropanolgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtspercent	1.1-31.12	300 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de normen : — EN 4364(MIL-P-5425E) en DTD5592A, of — EN 4365 (MIL-P-8184) en DTD5592A	1.1-31.12	100 t	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Blokken met celstructuur van geregenereerde cellulose, gedrenkt in water bevattende magnesiumchloride en quaternaire ammoniumverbindingen, waarvan de afmetingen 100 cm (\pm 10 cm) \times 100 cm (\pm 10 cm) \times 40 cm (\pm 5 cm) bedragen	1.1-31.12	1 700 t	0 %
09.2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	10 10	Ruwe witte eendraadsgarens van katoen — van gekamde vezels, — met een gemiddelde vezellengte van 36,5 mm of meer, — geproduceerd door middel van het compactringspinproces met pneumatische compressie, — met een scheursterkte van 26,5 cN/tex of meer (volgens ISO 2062:2009, bij een snelheid van 5 000 mm/min)	1.1-31.12	50 000 t	0 %

▼M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperio- de	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2576	ex 5208 12 16	20	<p>Ongebleekte weefsels met platbinding, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> — een breedte van niet meer dan 145 cm, — een gewicht van 120 g/m² of meer, maar niet meer dan 130 g/m², — 30 of meer, maar niet meer dan 45 inslagen per cm, — een omgeslagen zelfkant aan beide zijden. <p>Van de binnenkant uit bestaat de 15 mm (± 2 mm) brede omgeslagen zelfkant uit een strook van 6 mm of meer, maar niet meer dan 9 mm breed met platbinding en een strook van 6 mm of meer, maar niet meer dan 9 mm breed met panamabinding</p>	1.1-31.12	1 500 000 m ²	0 %
09.2577	ex 5208 12 96	20	<p>Ongebleekte weefsels met platbinding, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> — een breedte van niet meer dan 145 cm, — een gewicht van 130 g/m² of meer, maar niet meer dan 145 g/m², — 30 of meer, maar niet meer dan 45 inslagen per cm, — omgeslagen zelfkant aan beide zijden. <p>Van de binnenkant uit bestaat de 15 mm (± 2 mm) brede omgeslagen zelfkant uit een strook van 6 mm of meer, maar niet meer dan 9 mm breed met platbinding en een strook van 6 mm of meer, maar niet meer dan 9 mm breed met panamabinding</p>	1.1-31.12	2 300 000 m ²	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Afval van synthetische vezels (incl. kammeling en garen afval) van nylon of andere polyamiden (PA6 en PA66).	1.1-31.12	10 000 t	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	<p>Gegummeerd textielweefsel met inlagen, met de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> — met drie lagen, — de ene buitenste laag bestaat uit acrylweefsel, — de andere buitenste laag bestaat uit polyesterweefsel, — de middelste laag bestaat uit chloorbutylrubber, — de middelste laag heeft een gewicht van 452 g/m² of meer maar niet meer dan 569 g/m², — het textielweefsel heeft een totaal gewicht van 952 g/m² of meer maar niet meer dan 1 159 g/m², en — het textielweefsel heeft een totale dikte van 0,8 mm of meer maar niet meer dan 4 mm, <p>gebruikt bij de vervaardiging van het opvouwbare dak van motorvoertuigen (1)</p>	1.1-31.12	375 000 m ²	0 %

▼M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	Stratifils (rovings) van S-glas: — samengesteld uit continuglasvezels van 9 µm (± 0,5 µm), — van 200 tex of meer doch niet meer dan 680 tex, — zonder calciumoxide, en — met een breuksterkte van meer dan 3 550 Mpa, zoals bepaald door ASTM D2343-09 voor gebruik in de vliegtuigbouw ⁽¹⁾	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2628	ex 7019 66 00	10	Gaasweefsel van glasvezels bedekt met kunststof, met een gewicht van 120 g/m ² (± 10 g/m ²), van het soort gebruikt voor de vervaardiging van insectenwerende rolhorren of van horren met een vaste omlijsting	1.1-31.12	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrochroom bevattende 1,5 of meer, doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof en niet meer dan 70 gewichtspercenten chroom	1.1-31.12	50 000 t	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	30 40	Folie en stroken van geraffineerd koper, elektrolytisch geproduceerd, met een dikte van 0,015 mm of meer	1.1-31.12	1 020 t	0 %
09.2734	ex 7409 19 00	20	Platen of bladen, bestaande uit: — een laag keramiek van siliciumnitride met een dikte van 0,32 mm (± 0,1 mm) of meer maar niet meer dan 1,0 mm (± 0,1 mm), — aan beide zijden bedekt met folie van geraffineerd koper met een dikte van 0,8 mm (± 0,1 mm), en — gedeeltelijk bedekt met een bekleding van zilver	1.1-31.12	7 000 000 stuks	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Platen: — bestaande uit minstens één laag met epoxidehars geïmpregneerd weefsel van glasvezels, — aan een of beide zijden bekleed met koperfolie met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, — met een diëlektrische constante (DK) van minder dan 5,4 bij 1 MHz, gemeten volgens IPC-TM-650 2.5.5.2, — met een verliesfactor van minder dan 0,035 bij 1 MHz, gemeten volgens IPC-TM-650 2.5.5.2, — met een CTI (comparative tracking index) van 600 of meer	1.1-31.12	80 000 m ²	0 %

▼ M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2835	ex 7604 29 10	30	Staven van aluminiumlegering met een diameter van 300,1 mm of meer, maar niet meer dan 533,4 mm	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2736	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	75 77 78 79	Stroken of folie van een legering van aluminium en magnesium: — van een legering die voldoet aan de norm 5182-H19 of 5052-H19, — in rollen met een uitwendige diameter van minimaal 1 250 mm, maar niet meer dan 1 350 mm, — met een dikte (tolerantie -0,006 mm) van 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm of 0,20 mm, — met een breedte (tolerantie ± 0,3 mm) van 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm of 356 mm, — met een welvingstolerantie van niet meer dan 0,4 mm/750 mm, — met een vlakheidsmeting: 1-unit ± 4, — met een treksterkte van meer dan (5182-H19) 365 MPa of (5052-H19) 320 MPa, en — met een rek A50 van meer dan (5182-H19) 3 % of (5052-H19) 2,5 % bestemd voor de vervaardiging van lamellen voor jaloezieën ⁽¹⁾	1.1-31.12	600 t	0 %
09.2722	8104 11 00		Ruw magnesium, bevattende 99,8 of meer gewichtspersenten magnesium	1.1-31.12	120 000 t	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiumpoeder: — met een zuiverheid van 98 of meer, maar niet meer dan 99,5 gewichtspersenten, en — met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet meer dan 0,8 mm	1.1-31.12	2 000 t	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Telescopische handgrepen van aluminium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van reisartikelen ⁽¹⁾	1.1-31.12	1 500 000 stuks	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Pompkop voor hogedrukpomp met twee cilinders, gemaakt van gesmeed staal, met: — gefreesde hulpstukken met schroefdraad met een diameter van 10 of meer, maar niet meer dan 36,8 mm, en — geboorde brandstofkanalen met een diameter van 3,5 of meer, maar niet meer dan 10 mm van de soort die wordt gebruikt in dieselinpuitsystemen	1.1-31.12	65 000 stuks	0 %
09.2569	ex 8414 90 00	80	Behuizing voor turbocompressorwiel, van gegoten aluminiumlegering of gietijzer: — hittebestendig tot 400 °C, — met een gat van 30 mm of meer, maar niet meer dan 300 mm voor het inbrengen van het compressorwiel, bestemd voor gebruik in de automobieliindustrie ⁽¹⁾	1.1-31.12	4 000 000 stuks	0 %

▼ M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperio- de	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2570	ex 8482 91 90	10	Rollichamen met een logaritmisch profiel en een diameter van 25 mm of meer, maar niet meer dan 70 mm, of kogels met een diameter van 30 mm, maar niet meer dan 100 mm, — vervaardigd van 100Cr6-staal of 100CrMnSi6-4-staal (ISO 3290), — met een afwijking van 0,5 mm of minder, bepaald met de FBH-methode bestemd voor gebruik in de windturbine-industrie (!)	1.1-31.12	600 000 stuks	0 %
09.2738	ex 8482 99 00	30	Messing kooien met de volgende kenmerken: — continu of centrifugaal gegoten, — gedraaid, — bevattende 35 gewichtspercenten of meer, maar niet meer dan 38 gewichtspercenten zink, — bevattende 0,75 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 1,25 gewichtspercent lood, — bevattende 1,0 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 1,4 gewichtspercent aluminium, en — met een treksterkte van 415 Pa of meer, van de soort bestemd voor de vervaardiging van kogellagers	1.1-31.12	50 000 stuks	0 %
09.2857	ex 8482 99 00	50	Binnen- en buitenringen van staal, niet geslepen, buitenring met een inwendige loopbaan, binnenring met een uitwendige loopbaan, met uitwendige diameters van: — 14 mm of meer, maar niet meer dan 77 mm voor de binnenring, en — 26 mm of meer, maar niet meer dan 101 mm voor de buitenring	1.7-31.12	10 000 000 kg	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Elektrische eenfasewisselstroomcollectormotor met een uitgaand vermogen van 250 W of meer, een toegevoerd vermogen van 700 W of meer maar niet meer dan 2 700 W, een buitendiameter van meer dan 120 mm ($\pm 0,2$ mm) maar niet meer dan 135 mm ($\pm 0,2$ mm), een nominaal toerental van meer dan 30 000 tpm maar niet meer dan 50 000 tpm, uitgerust met een luchtaanzuigventilator, bestemd voor gebruik bij de fabricage van stofzuigers (!)	1.1-31.12	2 000 000 stuks	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 42 31	75 70	Printplaat met leds: — al dan niet uitgerust met prisma's/lenzen, en — al dan niet voorzien van een of meer verbindingstukken, bestemd voor de vervaardiging van achtergrondverlichtingsmodules voor goederen van post 8528 (!)	1.1-31.12	115 000 000 stuks	0 %

▼ M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2574	ex 8537 10 91	73	Multifunctioneel toestel (instrumentenpaneel) met — een gebogen TFT-LCD-scherm (straal 750 mm) met aanraakgevoelige oppervlakken, — microprocessoren en geheugenchips, — een akoestische module en een luidspreker, — aansluitingen voor CAN, 3 × LIN-bus, LVDS en ethernet, — voor de bediening van verschillende functies (bv. chassis, verlichting), en — voor de weergave van situatiegerelateerde voertuig- en navigatiegegevens (bv. snelheid, kilometerteller, oplaadniveau van de tractiebatterij), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van personenauto's met enkel een elektromotor voor voortbeweging van GS-onderverdeling 8703 80 ⁽¹⁾	1.1-31.12	66 900 stuks	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Spanningsgestuurde frequentiegeneratoren, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 mm × 30 mm bedragen	1.1-31.12	1 400 000 stuks	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Bevestigingssteun, vervaardigd uit een aluminiumlegering, met montagegaten, al dan niet met bevestigingsmoeren, om de versnellingsbak indirect aan de carrosserie te bevestigen, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽¹⁾	1.1-31.12	200 000 stuks	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Asklemmen, behuizingen, vorkbruggen en klemstukken, van een aluminiumlegering, van de soort gebruikt voor motorfietsen	1.1-31.12	1 000 000 stuks	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Fietsframes, vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen (inclusief elektrische fietsen) ⁽¹⁾	1.1-31.12	600 000 stuks	0 %
09.2564	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	25 35 77	Frame, vervaardigd van aluminium of aluminium- en carbonvezels en kunsthars, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) ⁽¹⁾	1.1-31.12	9 600 000 stuks	0 %

▼ M1

Volgnummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingentperio- de	Omvang van het contingent	Contingentrecht
09.2579	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	40 40	Geclusterd instrumentenpaneel met: — stappenmotoren, — analoge weergaven en wijzerplaten, — of zonder microprocessorschakelbord, — of zonder led-indicatoren of lcd-scherm, — waarop ten minste wordt weergegeven: — de snelheid, — het toerental, — de motortemperatuur, — het brandstofpeil, — communicerend via CAN-BUS en K-LINE-protocollen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ⁽¹⁾	1.1-31.12	160 000 stuks	0 %

⁽¹⁾ Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013.

⁽²⁾ De schorsing van de douanerechten is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.