



du/wc  
ok.f.bo. ± 0.00  
ok.r.bo. - 0.18

Gartenventil  
frostsicher  
Netzwasser

Einfügapunkt

Entl. PE 56

KA baus

AK-Kellerwand UG

AK-Kellerwand UG

ZSA NU Steuerung ca. 250.0

abstellraum  
ok.f.bo. ± 0.00  
ok.r.bo. - 0.18

arbeiten  
ok.f.bo. 0.00  
ok.r.bo. 0.18  
platten 1cm  
unterlagsboden 7cm  
pe-folie  
wärmedäm. 8cm  
betonplatte 22cm

Abluft ZSA mit  
Abluftgitter

NU WT Dispo

FS-2 NO Isoliert Nocofon  
Etagel 15° nach hinten 12.0 cm

Zus.Staubsaugerdose AP  
im Kehrriechfach

NU WA

wohnen

Abluft Küche  
Nach Ang.Küchenbauer

PEX OG

FS-3 NO Isoliert Nicofon

FS in Wandschalung eingelegt

ZSA für OG

gefälle 2%

küche/essen  
ok.f.bo. ± 0.00  
ok.r.bo. - 0.18  
platten 1cm  
unterlagsboden 7cm  
pe-folie  
wärmedäm. 10cm  
betonplatte 22cm

NU RW-Pumpe

Gartenventil frostsicher  
Zusätzlich gem.Hr.Lenherr  
Anschluss an Netzwasser  
Sep.Abstellung bei Verteilbatterie

Gartenventil  
frostsicher  
Grauwasser

Sitzplatz  
ok.f.bo. +0.00 /-0.05

Stütze  
20x20cm

Stütze  
20x20cm

