

Basis-Ausführung

Home:

- Absenken: Lamellen geschlossen ca. 90°
- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°
- Führungsart: Schiene
- Lamellenbreite: 70 mm / 90 mm

Business zusätzlich:

- Arbeitsstellung: ca. 48° offen
- Antrieb: 3. Endschalter für Arbeitsstellung

Home:

- Beschattungsposition: geschlossen
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik / Zone
- Zeitprogramm: mind. 2 Schaltzeiten

Business zusätzlich:

- Beschattungsposition: Arbeitsstellung
- Beschattungsautom.: ohne Dunkelphase
- Windautomatik: mit Windsensorik / Zone
- Zeitautomatik: Wochen-/Tagesprogramm
Sommer-/Winterzeitumstellung
- Automatiksperr: Temporär bei Benutzereingriff

Optionale Ausführungen

- Perforation: 4 % (ganzer Behang)

- Regenautomatik: ja
- Frostautomatik: ja
- Horizontbegrenzung: ja

Erlaubte Behangfarben

Modul	Home	Business	
Beschattungsposition	geschlossen / Arbeitsstellung	Arbeitsstellung	
Perforation	0 % / 4 %	0 %	4 %
Farben	beliebig	VSR 010	VSR 010
			VSR 110
		VSR 130	VSR 130
		VSR 140	VSR 140
		VSR 240	VSR 240
		VSR 720	VSR 720
		VSR 901	VSR 901
		VSR 904	VSR 904
			VSR 907
	VSR 909	VSR 909	

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt (siehe VSR-Farbkarte)

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Aadorf, 5.11.2021

Griesser AG

Änderungen vorbehalten