

OTM-25GLR

SFP28 光学收发器模块 (LR)

NETWORKED **LIVE**

简介

OTM-25GLR 是一款支持 25GBASE-LR 的单模 SFP28 以太网收发器

OTM-25GLR 建议用于索尼 IP 网关产品 NXLK-IP50Y/51Y 和其他 IP 现场制作产品的接口，如 HDCU/HKCU、HDCE、BPU/SKC 和 PWSK 型号。

规格

一般规格

电源要求	3.3 V DC
功耗	1 W
外部尺寸 (宽、高、深)	13.9 x 12.45 x 56.5 毫米 (9/16 x 1/2 x 21/4 英寸)
重量	15.85 g (0.56 oz) (上限)
温度范围	工作温度 : 5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F) 储存温度 : -20 °C 至 -60 °C (-4 °F 至 -140 °F)

I/O 规格

光学输入/输出接口	LC Duplex 光学接口
信号格式	802 3bm 25GBASE-LR
信号传输速度	25.78125 Gbps
介质类型	单模
主机接口	连接器：卡式边缘连接器 信号格式：SFF 委员会 SFF-8472 规格
信号传输速度	25.78125 Gbps

相关产品



NETWORKED **LIVE**

NXL-FR316

SDI-IP 信号处理单元



NETWORKED **LIVE**

NXLK-IP50Y

带 8 个 1.5/3G-SDI 端口的 SDI-IP 转换板，支持高清/4K 和 HDR 下的 SMPTE ST 2110



NETWORKED **LIVE**

NXLK-IP51Y

带 2 个 1.5/3G-SDI 和 2 个 12G-SDI 端口的 12G SDI-IP 转换板，支持高清/4K 和 HDR 下的 SMPTE ST 2110



NETWORKED **LIVE**

OTM-25GSR

SFP28 光学收发器模块 (SR)



NETWORKED **LIVE**

PWS-110NM1

IP Live 系统管理工作站

图库

